

DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6A S/FTP, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-150

EAN 4016032434757



Cabo de ligação CAT 6A S-FTP, cobre, PUR AWG 26/7, 15,00 m, verde, (semelhante a RAL 6018)

Os cabos de ligação da categoria 6A, S/FTP oferecem uma boa resistência ao óleo com o seu revestimento em PUR, pelo que são adequados para utilização industrial. Outras propriedades do revestimento PUR são a resistência aos raios UV e a auto-extinção em caso de incêndio. Os cabos de ligação DIGITUS® Categoria 6A Classe EA são fabricados e testados de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6A. Garantem que a instalação do cabo está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6A. O desempenho foi testado até 500 MHz, incluindo características de desempenho como a diafonia próxima da extremidade ("NEXT"). Foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas várias áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com uma manga anti-torção moldada com alívio de tensão. O ilhó tem também uma proteção da alavanca de fecho, que evita que o cabo fique preso e que a alavanca de fecho se solte da ficha.

Excelente desempenho e qualidade de ligação para a sua rede. Ideal para aplicações industriais.

- 2x ficha RJ45 (8P8C)
- Capotas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de fecho
- Designação do comprimento nas capotas
- Conductor interno: Cobre (Cu)

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Configuration: 1:1
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6A
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 15 m
- Color: green
- Jacket: PUR
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	13.20	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	5	2.64	25.00	33.00	49.00	40,425.00
Packaging Unit Single	1	0.53	5.00	23.00	32.00	3,680.00
Net single without Packaging	1	0.47	1,500.00	1.20	1.30	0.00

Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.

- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com