DIGITUS® Zestaw przedłużacza HDMI 4K, 4K/60 Hz

DS-55204

EAN 4016032436270



Extender HDMI do 30m/60m po Cat.6/6a/74K 60Hz HDCP 2.2 z IR, audio (zestaw)

Zestaw Digitus 4K Extender stanowi rozwiązanie przedłużające sygnał spełniające najwyższe wymagania – zarówno w zakresie wyświetlania grafiki w wysokiej rozdzielczości, jak i absolutnie płynnego odtwarzania wideo. Przesyła cyfrowe sygnały wideo i audio w rozdzielczości 4K/60 Hz na odległość do 70 m. Obsługuje kable sieciowe typu CAT 6 lub wyższe. Zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika. W zestawie znajdują się również dwa moduły podczerwieni (nadajnik, odbiornik), dzięki którym można korzystać z pilota podłączonego źródła sygnału.

Zwiększa maksymalną długość kabla HDMI do 70 m, przy czym między nadajnikiem a odbiornikiem wystarczy użyć zwykłego kabla sieciowego

- Przesyła sygnał wideo 4K/60 Hz na odległość do 70 m
- Obsługuje rozdzielczość Ultra HD (60 Hz), 4096 x 2160p
- PoC (Power over Cable) – jedynie nadajnik wymaga zewnętrznego zasilacza
- Wbudowany interfejs podczerwieni – łatwe sterowanie źródłem sygnału za pomocą pilota
- Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A i CAT 7
- Obsługuje standard HDCP 2.2
- Zapewnia łatwe i szybkie przesyłanie sygnałów wideo HDMI – umieść swoje ekrany gdziekolwiek chcesz
- Rozdzielczości: 4K (60 Hz), 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Wskaźnik stanu LED
- Maksymalna prędkość transmisji: 18 Gbps
- Głębia kolorów: 12 bitów
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i Dolby True HD)
- Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, takie jak LPCM
- Wysokiej jakości obudowa aluminiowa
- Kompaktowe wymiary, łatwa obsługa i montaż
- Zasilacz: 12 V DC/1 A
- Kompresja: Nieskompresowane
- Wymiary (1 sztuka): dł. 7,7 x szer. 5,6 x wys. 2,7 cm
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 70 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik przedłużacza HDMI 4K
- 1x odbiornik przedłużacza HDMI 4K
- 1x zasilacz: DC 12 V/1 A
- 1x nadajnik podczerwieni
- 1x moduł odbiornika podczerwieni
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Netto bez opakowania	1	0.16	7.80	5.60	2.70	0.00

Więcej zdjęć











Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com