DIGITUS® Cabo de ligação USB-C, USB-C - USB-B

AK-300149-018-S

EAN 4016032437529



Cabo de ligação USB tipo C, tipo C para B St/St, 1.8m, 3A, 5GB, versão 3.0, pb

Para ligar dispositivos finais externos USB 3.0 (com tomada B, por exemplo, caixas de discos rígidos externos, scanners ou impressoras) ao anfitrião USB (por exemplo, PC, computador portátil ou hub USB). Taxa de transferência até 5 Gbps (supervelocidade).

A ficha tipo C pode ser utilizada em ambos os lados

- Transferências de dados a alta velocidade até 5 Gbit/s - 10 vezes mais rápido do que o USB 2.0
- Suporta uma fonte de alimentação até 3A
- Suporta a especificação USB PD (Power Delivery).
- A ficha tipo C pode ser utilizada em ambos os lados

Attributes

- Assortment: USB Cables
- AWG: 24/28
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB B, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: molded
- Packaging: Polybag
- Wire material: CU
- Length: 1.8 m
- Shielding: Double shielding
- USB-C Products: yes

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	10.20	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.85	35.00	28.00	7.00	6,860.00
Packaging Unit Single	1	0.09	13.00	24.00	4.50	1,404.00
Net single without Packaging	1	0.08	13.00	12.00	4.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com