

# DIGITUS® DisplayPort verloopkabel, DP - HDMI type A

AK-340303-030-S  
EAN 4016032438601



**DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/M, 3.0m, w/lock, DP 1.2\_HDMI 2.0, 4K/60Hz,CE, bi**

Deze hoogwaardige HD digitale audio--en videokabel wordt gebruikt om bijvoorbeeld een PC of notebook met HDMI-interface op een monitor met HDMI-interface aan te sluiten.

**Vermijd de problemen van voedingsadapters met een plug-en-play kabeladapter, die geen externe voeding nodig heeft.**

- Ondersteunt HDMI 2.0-functies
- Ondersteunt tot 4K/2K met 60Hz
- Ondersteunt 3D met een resolutie van 1080p
- Ondersteunt HDCP en DPCP
- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)

**Attributes**

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels
- AWG: 28
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- Geleurde connector: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluit
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 3 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	5.60	25.00	35.00	55.00	48,125.00
Packaging Unit Inside	10	1.40	10.00	24.00	38.00	9,120.00
Packaging Unit Single	1	0.14	4.80	24.00	16.00	1,843.20
Net single without Packaging	1	0.13	2.00	17.00	17.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)