

DIGITUS® DisplayPort adapterkabel, DP - HDMI typ A

AK-340303-030-S

EAN 4016032438601



DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/M, 3.0m, w/lock, DP 1.2_HDMI 2.0, 4K/60Hz,CE, bi

Den här högpresterande digitala HD audio/videokabeln används för att ansluta datorer eller bärbara datorer till bildskärmar med HDMI-gränssnitt.

Förbikoppla adaptrar med en plug-and-play-kabeladapter som inte kräver någon extern strömförsörjning.

- Stödjer HDMI 2.0-funktioner
- Stödjer upp till 4K/2K med 60Hz
- Stödjer 3D med en upplösning på 1080p
- Stödjer HDCP och DPCP
- Överföringslägen som stöds: RBR, HBR, HBR2
- Maximal bandbredd: 21,6 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR2 (5,40 Gbit/s per körfält)

Attributes

- AWG: 28
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: ingen
- Förpackning: Plastpåse
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- Längd: 3 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	5.60	25.00	35.00	55.00	48,125.00
Packaging Unit Inside	10	1.40	10.00	24.00	38.00	9,120.00
Packaging Unit Single	1	0.14	4.80	24.00	16.00	1,843.20
Net single without Packaging	1	0.13	2.00	17.00	17.00	0.00

More images:



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com