DIGITUS Câble adaptateur / convertisseur HDMI 4K, USB-C vers HDMI

DB-300330-020-S
EAN 4016032439912

Câble adaptateur USB type-C, type-C vers HDMI A M/M, 2,0 m, 4K/60Hz, 18 Go, CE, noir, or

Connectez votre périphérique USB-C directement à un écran, un téléviseur ou un projecteur : vous n'avez pas besoin d'un adaptateur supplémentaire. Le DIGITUS® convertisseur HDMI 4K permet de connecter directement un téléviseur, un écran ou un projecteur avec une prise HDMI à un périphérique USB-C. Cet adaptateur est incontournable, que ce soit pour un usage privé lorsque vous connectez votre ordinateur portable à un téléviseur ou pour un usage professionnel lorsque vous faites des présentations via un projecteur HDMI.

Cet adaptateur convertit les signaux vidéo d'un interface USB-C sur une interface HDMI

- Prise en charge jusqu'à 4K / 60 Hz
- Taux de transfert de données jusqu'à 18 Gbit/s
- Prise en charge de la transmission audio numérique en stéréo
- Le périphérique USB-C doit prendre en charge le mode vidéo DP Alt pour être compatible avec ce câble adaptateur / convertisseur.
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Prise en charge 4 K 3D, Full HD 3D HFR
- Prise en charge de la fonction ARC
- Prise en charge du YUV 4:4:4
- Prise en charge HDCP 2.0
- Prise en charge de l'HDMI 1.4b
- Profondeur de couleur prise en charge : 12 bits
- Prise en charge de Consumer Electronic Control (CEC)
- Prise en charge de Lip Sync (synchronisation audio/vidéo)
- Prise en charge de l'audio/vidéo Multi-Stream
- Prise en charge du 21:9 CinemaScope
- Prise en charge de 32 canaux audio
- Prise en charge LPCM 8 canaux, 192 kHz, capacité audio 24 bits
- Prise en charge du DTS-HD Master Audio
- Prise en charge du Super-Audio-CD (DSD)
- Prise en charge du DVD-Audio
- Prise en charge audio et vidéo du Blu-Ray et du HD-DVD
- Prise en charge d'EDID 2.0 (reconnaissance des appareils)
- Prise en charge de DVI Version 1.0
- Latence : Aucun retard de trame
- Puissance absorbée : 250 mW max.
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 % HR
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ +50 °C
- Gaine de câble : PVC
- Boîtier du connecteur : Aluminium
- Boîtier du connecteur : Aluminium
- Dimensions : 46 x 37,6 x 13,2 mm (L x l x H)
- Poids : 62 g
- Note du fabricant :
- Pour être compatible avec cet adaptateur/convertisseur, votre appareil équipé de USB-C doit prendre en charge le mode vidéo DisplayPort (mode DP Alt).
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Assortiment: Câbles USB
- AWG: 26
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Emballage: DIGITUS Blister
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme USB: USB Type-C™
- Longueur: 1.8 m
- Blindage: Double blindage
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- 1 x câble adaptateur / convertisseur HDMI 4K, USB-C™ vers HDMI

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	5.80	50.00	34.00	30.00	51,000.00
Packaging Unit Inside	10	1.45	24.00	16.00	28.00	10,752.00
Packaging Unit Single	1	0.15	7.50	23.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.07	7.50	15.00	2.30	0.00

More images: