

DIGITUS® HDMI genişletici seti, Full HD, 50 m

DS-55100-1

EAN 4016032439929



HDMI genişletici seti, ağ kablosu ile 50 m (CAT 6/6a/7), EDID, 1x HDMI döngü çıkışı, FHD 1080p

Digitus HDMI Genişletici Set, Full HD, en yüksek talepler için 50 m'ye kadar genişletici bir çözüm sunar. Dijital video ve ses sinyallerini maksimum 50 metreye kadar iletir. Desteklenen en yüksek video çözünürlüğü 1080p / 60Hz'dir. Verici ünitesinde, çıkış sinyalinin çözünürlüğünün ve ses formatının düzenlenebildiği bir EDID anahtarı vardır. Verici üzerinde ayrıca yerel bir monitörün bağlanmasını sağlayan bir HDMI Loop Out portu bulunmaktadır. PoC (Kablo üzerinden Güç) desteği sayesinde, yalnızca verici üniteye güç sağlanması gerekir. Bağlı giriş kaynağının uzaktan kontrolü için kullanılabilen iki çift yönlü kızılötesi ünite (verici, alıcı) sağlanır.

Verici ve alıcı ünite arasında yalnızca tek bir ağ kablosu kullanarak HDMI kabloları için maksimum uzunluğu 50 m'ye kadar uzatır

- HDMI kabloları için maksimum uzunluğu basit bir ağ kablosuyla 50 m'ye kadar uzatır
- Desteklenen en yüksek video çözünürlüğü: 1080p / 60 Hz
- CAT 6, CAT 6A ve CAT 7 ağ kablolarını destekler
- Manuel EDID anahtarı - Verici ünitesinde çözünürlüğü ve ses formatını ayarlamanızı sağlar
- HDMI Döngü Çıkışı - Yerel bir monitörün verici ünitesine bağlanmasını sağlar
- PoE'yi (Ethernet Üzerinden Güç) destekler - bu nedenle alıcı ünitesi için bir güç kaynağı gerekli değildir
- HDCP 1.2a'yı destekler

- Bant Geniřlięi: 4,95 Gbps
- Renk derinlięi: 8 bit
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses sinyallerini destekler
- Metal gövde
- Kompakt boyut, kolay kullanım ve kurulum
- Güç kaynaęı ünitesi: DC 5V/2A
- Sıkıştırma: Sıkıştırılmamış
- Boyutlar (1x birim): U 7,2 x G 6,70 x Y 2,3 cm
- Renk: siyah

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 6
- KVM: no
- Mesafe: 50 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x HDMI genişletici verici ünitesi
- 1x HDMI genişletici alıcı ünitesi
- 1x güç kaynağı ünitesi: DC 5V/2A
- 1x IR verici ünitesi
- 1x IR alıcı ünitesi
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	23.00	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	1.15	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	1.15	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.14	7.20	6.70	2.70	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com