DIGITUS Station d’accueil Universal Travel, USB Type-C™

DA-70865
EAN 4016032441250

Universal Travel Docking Station, USB-C, 9-Port 2x video, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45,2x card reader

Grâce à la station d’accueil Universal Travel USB Type-C™ DIGITUS®, vous disposerez toujours des principales interfaces. La station d'accueil permet d’ajouter neuf ports supplémentaires à votre ordinateur portable. Elle offre deux interfaces vidéo (HDMI et VGA). La meilleure définition possible prise en charge (HDMI) : UHD brillant (4K2K/30 Hz). De plus, elle offre deux ports USB 3.0 dont l'un dispose également de la fonction de chargement pour les appareils mobiles (BC 1.2). Elle offre également deux ports USB-C™ - 1 port pour le transfert de données et 1 port Power Delivery (PD 3.0). Votre ordinateur portable se connecte par câble à votre réseau via la connexion Ethernet Gigabit. L'ensemble est complété par deux lecteurs de cartes (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Grâce à sa taille compacte, à son poids léger et à son câble de raccordement rangeable, la station d'accueil est le compagnon parfait pour les déplacements et les voyages.

Les principales interfaces, toujours disponibles - Ajoutez 9 ports supplémentaires à votre ordinateur portable par le biais d’un seul port USB-C™

- Prise en charge Ultra HD (30 Hz), définition 3 840 x 2 160 pixels (HDMI)
- 1 port HDMI (définition UHD, 4K/30 Hz)
- 1 port VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
- 2 ports USB 3.0 pour le transfert de données Super-Speed, 1 port avec fonction de chargement (BC 1.2) pour appareils mobiles
- 1 port USB-C™ pour transfert de données (5 Gbit/s maxi.)
- 1 port USB-C™ avec fonctionnalité Power Delivery (PD) 3.0 (100 W, 20 V/5 A)
- 1 connexion Ethernet Gigabit - connexion par câble de votre ordinateur portable au réseau (10/100/1 000 Mb/s)
- 2 lecteurs de carte (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC)
- Câble de raccordement USB-C™ rangeable (10 cm) - Le câble de raccordement peut être rangé dans le boîtier.
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gén. 1)
- Taille ultracompacte et poids léger - idéal pour voyages et déplacements
- Couleur : noir
- Dimensions : 12,2 x 7,0 x 1,4 cm (L x l x h)
- Poids : 90 g
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctions du standard USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prenne en charge le mode alternatif DisplayPort (modes DP-Alt) et la fonction USB Power Delivery (PD).
- La sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran branché. Certaines cartes graphiques disposent d'une prise en charge MST limitée tandis que certains écrans réduisent également la définition disponible.
- La sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran branché. Certaines cartes graphiques disposent d'une prise en charge MST limitée tandis que certains écrans réduisent également la définition disponible.
- Le bloc d’alimentation utilisé doit fournir une puissance d’au moins 60 watts pour pouvoir alimenter un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil en électricité au moyen du connecteur USB-C™.
- Boîtier: Plastique
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 1
- Nombre de ports audio: 0
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 2
- Nombre de ports USB-C: 2
- Nombre de ports vidéo: 2
- Ports vidéo: HDMI, VGA
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Station d’accueil Universal Travel, USB Type-C™
- Notice d’utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.04	33.00	30.00	37.00	36,630.00
Packaging Unit Inside	1	0.23	14.00	17.00	2.50	595.00
Packaging Unit Single	1	0.23	14.00	17.00	2.50	595.00
Net single without Packaging	1	0.09	12.20	7.00	1.40	0.00

More images: