

DIGITUS® Lijninteractieve UPS, 1500 VA/900 W

DN-170075

EAN 4016032441373



Lijninteractieve UPS, 1500VA/900W 12V/9Ah x2 batterij, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

De DIGITUS® Line-Interactive UPS-systemen bieden een ononderbroken voeding in een compact formaat en met een uitstekende microprocessorbesturing, wat een hoge betrouwbaarheid garandeert. Bescherm uw kantoor- of bedrijfsapparatuur tegen gegevensverlies en schade als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet of stroomuitval. De UPS-apparaten zijn eenvoudig te gebruiken en bieden maximale prestaties en veiligheid. Functies zoals beveiliging tegen overbelasting, ontlading en overbelasting, een koude startfunctie en energiebesparende eigenschappen, evenals een akoestisch alarmsysteem zijn slechts enkele van de voordelen van de DIGITUS® Line-Interactive UPS-systemen.

Biedt betrouwbare bescherming tegen gegevensverlies en spanningschade op kantoor en thuishkantoor

- Uitstekende microprocessorbesturing garandeert hoge betrouwbaarheid bij stroomuitval
- Automatische herstart terwijl de spanning wordt hersteld
- Koude start functie
- Aansluiting: 4x aansluitingen met aardingscontact, 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 type B
- Ingangsspanning: 230 VAC
- Spanningsbereik: 162-290 VAC
- Frequentiebereik: 50 Hz (automatische detectie)
- Uitgangsspanning: 230 VAC ± 10%
- AC-regeling (batterijmodus): 10%
- Capaciteit: 1500 VA/ 900 W

- Frequentiebereik (batterijmodus): 50 Hz ± 1%
- Typische overdrachtstijd: 2-6 ms
- Batterij: 12V/9Ah x 2
- Typische oplaadtijd: 6-8 uur om 90% van de capaciteit te herstellen
- Alarmgeluiden: batterijmodus (klinkt elke 10 seconden), lage batterijstatus (klinkt elke seconde), overbelasting (klinkt elke 0,5 seconden), fout (klinkt continu)
- Vochtigheid: 0-95% RH bij 0 °C tot +40 °C (niet-condenserend)
- Geluidsniveau: minder dan 40 dB
- Met beveiliging tegen overbelasting, ontlading en overlading
- Buck/boost-omvormer om de spanning te stabiliseren
- LCD-scherm
- Afmetingen (H x B x D): 198 x 158 x 380 mm
- Gewicht: 10,1 kg

Attributes

- Installatie: Desktop
- Installatie: Desktop
- Stekker: CEE7/7
- Technologie: Line-interactive
- Vermogen: 1500 VA – 3000 VA

Package contents

- UPS
- QIG
- USB-kabel
- RS232 kabel
- Netkabel (ingang)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.00	45.20	22.20	29.50	29,601.50
Packaging Unit Inside	1	11.00	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Packaging Unit Single	1	11.00	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Net single without Packaging	1	10.10	38.00	15.80	19.80	0.00

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com