

# DIGITUS® Linjeinteraktiv UPS, 1500 VA/900 W

DN-170075

EAN 4016032441373



## Linjeinteraktiv UPS, 1500VA/900W 12V/9Ah x2 batteri, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

DIGITUS® Line-Interactive UPS-system ger en avbrottsfri strömförsörjning i kompakt storlek och med utmärkt mikroprocessorstyrning, vilket garanterar en hög tillförlitlighetsnivå. Skydda din kontors- eller affärsutrustning mot dataförlust och skador som orsakas av fel i elnätet eller strömavbrott. UPS-enheterna är enkla att använda och erbjuder maximal prestanda och säkerhet. Funktioner som överbelastnings-, urladdnings- och överladdningsskydd, kallstartsfunktion och energisparande egenskaper samt ett akustiskt larmsystem är bara några av fördelarna med DIGITUS® Line-Interactive UPS-system.

### Ger tillförlitligt skydd mot dataförlust och spänningsskador på kontoret och i hemmakontoret

- Utmärkt mikroprocessorstyrning garanterar hög tillförlitlighet i händelse av strömavbrott
- Automatisk omstart medan spänningen återställs
- Kallstartsfunktion
- Anslutning: 4x uttag med jordad kontakt, 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 typ B
- Ingångsspänning: 230 VAC
- Spänningsområde: 162-290 VAC
- Frekvensområde: 50 Hz (automatisk avkänning)
- Utgångsspänning: 230 VAC ± 10%.
- AC-reglering (batteriläge): 10%.
- Kapacitet: 1500 VA/ 900 W

- Frekvensområde (batteriläge): 50 Hz ± 1%.
- Typisk överföringstid: 2-6 ms
- Batteri: 12V/9Ah x 2
- Typisk laddningstid: 6-8 timmar för att återställa 90% av kapaciteten
- Larm: batteriläge (ljuder var 10:e sekund), låg batteristatus (ljuder varannan sekund), överbelastning (ljuder var 0,5:e sekund), fel (ljuder kontinuerligt)
- Luftfuktighet: 0-95% RH @ 0 °C upp till +40 °C (icke-kondenserande)
- Bullernivå: under 40 dB
- Med överbelastnings-, urladdnings- och överladdningsskydd
- Buck/boost-omvandlare för att stabilisera spänningen
- LCD-display
- Mått (H x B x D): 198 x 158 x 380 mm
- Vikt: 10,1 kg

### Attributes

- Installation: Skrivbord
- Kontakt: CEE7/7
- Ström: 1500 VA – 3000 VA
- Teknik: Linjeinteraktiv

### Package contents

- UPS
- QIG
- USB-kabel
- RS232-kabel
- Nätkabel (ingång)

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.00	45.20	22.20	29.50	29,601.50
Packaging Unit Inside	1	11.00	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Packaging Unit Single	1	11.00	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Net single without Packaging	1	10.10	38.00	15.80	19.80	0.00

