

DIGITUS CAT 6A U/UTP installatiekabel, 100 m, simplex, Cca

DK-1615-A-VH-1
EAN 4016032441892



CAT 6A U-UTP installatiekabel, 500 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, rol van 500 m, Sx, blauw

DIGITUS® Categorie 6A U-UTP installatiekabels zijn ontwikkeld en getest in overeenstemming met ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 en EN 50173 Categorie 6A specificaties. Elke kabel bestaat uit 8 kleurgecodeerde AWG 23 geleiders met polyethyleenisolatie. De geleiders zijn getwist in 4 paren met verschillende leglengten. Op de buitenmantel staan de merknaam en het artikelnummer afgedrukt. De kabel is verpakt in een kartonnen uittrekdoos voor eenvoudige installatie.

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.

- Fysische eigenschappen:
- Geleider: blank koperdraad, AWG 23/1
- Isolatie: HD-PE (Polyethyleen met hoge dichtheid)
- Totaal aantal geïsoleerde geleiders: 8, gedraaid in 4 paren
- Kleurcode: Blauw-wit, oranje-wit, groen-wit, bruin-wit
- Afscherming van de afzonderlijke paren: Geen
- Algehele afscherming: Geen
- Buitenmantel: Eca tot B2ca volgens EN 50575; LSZH
- Buitenmantel dikte (nominaal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
- Kleur buitenbehuizing: Lichtblauw (RAL 5012)
- Mechanische eigenschappen:
- Trekcontlasting: 150N max.
- Dynamische buigradius: 8x AD mm min.
- Statische buigradius: 4x AD mm min.





- Temperatuurbereik transport en opslag: -20 °C tot +60 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot +75 °C
- Temperatuurbereik installatie: 0 °C tot +50 °C
- Buitendiameter enkelvoudig (nominaal): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Gewicht (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
- Elektrische eigenschappen:
- Impedantie: 100±50Ω @ 1 - 600MHz
- Capaciteit: 40 pF/m nominaal @ 1 KHz
- Onbalans capaciteit (paar-aarde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolatiweerstand: 5 GΩm x km min. □ Technische eigenschap 27
- Lusweerstand: 147 Ω/km max. (2% max.)
- Lusweerstand: max. 147 Ω/km (max. 2% ongebalanceerde weerstand)
- Bedrijfsspanning: 72 Vdc max.
- Koppelingsdemping: CA-type 2
- Fasevertraging: 450 nS/100 m max.
- Tijdvertraging: 10 nS/100 m max.
- Scheidingsklasse: "c" volgens EN 50174-2
- NVP: 70%

Attributes

- Categorie: CAT 6A
- Afscherming: U-UTP, niet afgeschermd
- CPR: Cca
- Lengte: 100 m
- Kleur: lichtblauw
- Mantel: LSOH
- Structuur: 4 x 2 AWG 23/1, massief getwist paar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A black patch panel with 16 ports, 8 on each side. Eight blue cables are plugged into the top ports. The panel has a label '8000' on the top right.


[illegible]



Leistungsgestanden Turnen und Propädeutik

NRG	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0000	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1	1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
2	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1
3	3	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	4	4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	5	5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	6	6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	7	7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8	8	8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9	9	9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10	10	10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	11	11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12	12	12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13	13	13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14	14	14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	15	15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	16	16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	17	17	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
18	18	18	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19	19	19	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20	20	20	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21	21	21	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22	22	22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23	23	23	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
24	24	24	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25	25	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26	26	26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	27	27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	28	28	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
29	29	29	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30	30	30	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31	31	31	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32	32	32	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
33	33	33	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34	34	34	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
35	35	35	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
36	36	36	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
37	37	37	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
38	38	38	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
39	39	39	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
40	40	40	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41	41	41	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42	42	42	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
43	43	43	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44	44	44	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45	45	45	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46	46	46	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bestandnote für 100 geleistete Stunden ist ca. 1,0 (NRG)

[illegible]

- Datakabels mogen niet te veel gebogen, uitgerekt of gedraaid worden. Scherpe bochten kunnen de kabelmantel beschadigen en leiden tot storingen of kortsluiting.
- Installatie alleen door getrainde specialisten.
- Alleen installeren in droge ruimten.
- De datakabel mag niet in direct contact komen met andere elektrische kabels of hoogspanningsbronnen om elektromagnetische interferentie te voorkomen.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com