

DIGITUS® Wandbehuizing 254 mm (10") - 312x300 mm (BxD)

DN-10-09U

EAN 4016032445647



254 mm (10") 9U wandbehuizing 464x312x300 mm, kleur grijs (RAL 7035)

Thuis, op kantoor of in subverdeelborden met beperkte ruimte: Met de compacte 254 mm (10") oplossingen kun je je netwerk installeren waar je maar wilt. De wandbehuizingen zijn verkrijgbaar in drie hoogte-eenheden (6U, 9U, 12U) en zijn uitgerust met een volledig glazen deur en een kabeldoorvoer in het dak en de basis. Aan de binnenkant zijn een paar gegalvaniseerde 254 mm (10") profielrails geïnstalleerd met daarop leesbare hoogte-eenheden. Deze kunnen in diepte worden versteld. Elke kast is een robuuste stalen constructie van maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur is een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Deurscharnieren kunnen worden vervangen. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij het demonteerbare ontwerp.

DIGITUS® wandbehuizingen zijn vervaardigd, ontworpen en ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen van de IT-infrastructuur.

- Beschermingsklasse IP20
- Afsluitbare glazen deur
- 200° deuropeningshoek
- 1-punts vergrendeling op de voordeur
- 254 mm (10") profielrails gemonteerd aan de voorkant binnen de kast, gegalvaniseerd

- 254 mm (10") profielrails zijn in diepte verstelbaar
- 1,1 - 1,5 dik plaatstaal met een hoog draagvermogen, poedercoating
- Kabeldoorvoer met borstelstrip in het dak en met plastic afdekking in de vloer
- Ventilatiesleuven voor actieve en passieve ventilatie
- Installatiediepte voor componenten max.: 240 mm
- Inclusief aardingsbout op de basis van de behuizing

Attributes

- Belastingcapaciteit: 30 kg
- Breedte: 312 mm
- Diepte: 300 mm
- Eenheden: 9
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2x sleutel

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Packaging Unit Inside	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Packaging Unit Single	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Net single without Packaging	1	8.70	30.00	31.20	46.40	0.00

More images:



Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet overvol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com