DIGITUS Inyector Gigabit PoE+ industrial 802.3 af/at

DN-651112
EAN 4016032445845

Industrial Gigabit PoE+ Injector 802.3at 60W power output, DIN rail and wall mount design,

Con la ayuda del inyector PoE Digitus, reducirá al mínimo el esfuerzo de cableado en la instalación de los dispositivos habilitados para PoE, tales como cámaras de red IP. La entrada de datos, así como el suministro de energía para los dispositivos, sólo se realiza a través de un cable Ethernet. De esta manera, ya no es necesario disponer de una línea de alimentación independiente y podrá ampliar su red hasta donde no hay enchufes o corriente eléctrica. El inyector es totalmente compatible con el estándar Ultra PoE IEEE802.3at y ofrece una potencia de salida de 60 W.

Salida de alta potencia con 60 vatios

- Cumple con el estándar 802.3af/at PoE
- Voltaje de salida de 45 - 56 V, 60 W
- Entrada de LAN RJ45
- Salida LAN (RJ45), fuente de alimentación mediante pin: 4/5(+), 7/8(-) y 3/6(+), 1/2(-)
- Conexión por cable: 10/100/1000 Mbps
- La salida consta de limitador de corriente, protección contra cortocircuitos, así como clasificación y detección automática de terminales
- Autoconsumo: 3W máx.
- Rango de temperatura de funcionamiento: De -40°C hasta 75°C
- Consumo inactivo de menos de 0,3 W
- Carcasa metálica sólida y compacta
- Protección excelente ante cortocircuitos
- Protección contra rayos y contra sobretensión
- Puede montarse en un riel DIN (riel de perfil) y en pared
- Capacidad de potencia PoE: 60 W
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Salida de potencia: En función del suministro eléctrico
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: Raíl DIN
- VLAN: no

Package contents

- Inyector Gigabit PoE+ industrial 802.3 af/at
- Guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	14.76	39.00	35.00	33.00	45,045.00
Packaging Unit Inside	1	0.41	16.50	12.50	5.00	1,031.25
Packaging Unit Single	1	0.41	16.50	12.50	5.00	1,031.25
Net single without Packaging	1	0.30	10.30	7.70	3.20	0.00

More images:


PWR
PoE
PoE Out
DATA

PoE Standards // IEEE802.3at
802.3at
30W
802.3af
15.4W