
DIGITUS® HDMI Premium à haut débit avec câble de raccordement Ethernet

DB-330123-030-S

EAN 4016032446606



HDMI Premium High Speed connection cable, type A M/M, 3.0m, w/Ethernet, Ultra HD 60p, gold, bl

Ce câble compatible HD et 3D sert au raccordement d'appareils audio/vidéo, notamment lecteurs Blu-ray, consoles de jeux, etc., à un téléviseur, un écran ou un ordinateur. Conçu également pour toutes les applications IP.

Connectivité compatible 4K/Ultra HD et HDR + Ethernet

- Prend en charge les propriétés HDMI 2.0
- Prend en charge la Ultra HD (60 Hz), définition 4096 x 2160 pixels
- Prise en charge 4K 3D
- Prise en charge de la HDR (High Dynamic Range)
- Prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel)
- Prend en charge la fonctionnalité CEC (Consumer Electronic Control)
- Compatible Lip-Sync (synchronisation audio/vidéo)
- Compatible Dolby TrueHD
- Prise en charge de l'audio/la vidéo multiflux
- Prise en charge du format en cinémascope 21:9
- Prise en charge de l'audio à 32 canaux
- Avec canal Ethernet (HEC)

Attributes

- AWG: 30
- Connecteur 1: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme HDMI: Premium High Speed HDMI avec Ethernet
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: plastique
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Longueur: 3 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	15.00	44.00	29.00	54.00	68,904.00
Packaging Unit Inside	25	6.25	21.00	24.00	42.00	21,168.00
Packaging Unit Single	1	0.25	4.00	8.00	23.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.14	15.00	15.00	2.50	0.00

More images:











Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com