

# DIGITUS USB Type-C™ HDMI Multiport Adapter, 3-Port

DA-70855  
EAN 4016032447498



## USB Type-C HDMI Multiport Adapter 4K/30Hz 1x HDMI, 1x USB-C Port (PD), 1x USB 3.0

Der USB Type-C™ HDMI Multiport Adapter, 3-Port erweitert Ihr USB-C™ Gerät um drei weitere Anschlüsse. Schließen Sie über den HDMI-Anschluss einen zusätzlichen TV, Monitor an Ihr Notebook an oder halten Sie eine Präsentation über einen Projektor. Die höchstmögliche Auflösung liegt bei UHD (4K/30Hz). Weiterhin verfügt der Adapter über einen USB 3.0 Anschluss über den sich externe USB-Geräte anschließen lassen. Dieser ist ebenso konform zur USB-BC Spezifikation (USB Battery Charging) 1.2, welche es ermöglicht Mobilgeräte zu laden (5V/1,5A max.). Zusätzlich verbaut ist ein USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD) 2.0 Funktionalität über den Ihr Notebook während der Verwendung des Adapters mit Strom versorgt werden kann. Der Multiport Adapter eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome.

### Erweitern Sie Ihr USB-C™ Gerät um drei weitere Anschlüsse (HDMI, USB 3.0, USB-C™)

- Anschluss 1: USB-C™ Stecker
- Anschluss 2: HDMI Buchse
- Anschluss 3: USB 3.0 Buchse
- Anschluss 4: USB-C™ Buchse
- Erweitern Sie Ihr USB-C™ Gerät um drei weitere Anschlüsse (HDMI, USB 3.0, USB-C™)
- 1x HDMI (UHD, 4K/30Hz)

- 1x USB 3.0 (SuperSpeed 5 Gbit/s max.) - unterstützt BC 1.2 zum Laden von Mobilgeräten (5V/1,5A)
- 1x USB-C™ (PD 2.0, 60W max.)
- Unterstützt Ultra HD (4K/30Hz)
- USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
- USB-BC (USB Battery Charging) 1.2
- Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
- Chipsatz: AG6310, LDR6023SD
- Kabellänge: 15,0 cm
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen: L 20,0 x B 7,7 x H 1,7 cm
- Gewicht: 40 g
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) unterstützt.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.

### Merkmale

- USB-C Produkte: ja

### Lieferumfang

- USB Type-C™ HDMI Multiport Adapter, 3-Port
- QIG (Kurzanleitung zur Installation)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	7,20	50,40	21,30	46,80	50.240,70
Innen-VPE	1	0,07	19,00	8,60	2,20	359,48
Einzel-VPE	1	0,07	19,00	8,60	2,20	359,48
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	15,00	7,50	1,50	0,00

**Weitere Anwendungsbilder:**



**Sicherheitshinweise**

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine externe Stromversorgung, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externen Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsprobleme auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)