DIGITUS Extensor 4K HDMI mediante CAT/IP (Set)

DS-55122
EAN 4016032448976

Extensor HDMI 4K vía IP, 4K*2K@30Hz mediante cable de red (CAT 5/5e/6/7), negro

El set extensor IP mediante HDMI 4K (DS-55122) es un sistema de distribución de vídeo de alto rendimiento que consiste en una unidad transceptora. Extiende señales HDMI 4K a través de un cable de red CAT6 (conexión punto a punto) hasta 120 m. Además, puede usar un conmutador de red y las unidades receptoras individuales (DS-55123) para distribuir su contenido de vídeo a través de la red existente (conexión IP) en hasta 253 pantallas. La interfaz IR bidireccional integrada adicional permite el control remoto de la fuente de entrada.

Use unidades receptoras adicionales (DS-55123) y su infraestructura de red existente para mostrar su contenido de vídeo en hasta 253 pantallas (conexión IP)

- Use unidades receptoras adicionales (DS-55123) y su infraestructura de red existente para mostrar su contenido de vídeo en hasta 253 pantallas (conexión IP)
- Extiende contenido de vídeo 4K hasta 120 metros (conexión punto a punto) con un cable CAT 6
- Extensión de la señal (distancia ilimitada) sobre la infraestructura de red local existente (conexión IP)
- Compatible con 4K (30 Hz), 3840x2160p de resolución
- Compatible con cables de red CAT 5, CAT 5e, CAT 6 y CAT 7
- Ancho de banda HDMI: 10,2 Gbit/s (máx.)
- Compatible con HDCP 1.4
- Interfaz IR bidireccional integrada: fácil control remoto de la fuente de entrada
- Resoluciones: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Compatible con HDTV
- Compatible con Deep Color (24 bit)
- Soporta señal de audio sin comprimir como LPCM
- Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 60 °C
- Carcasa de metal
- Tamaño compacto, fácil manejo e instalación
- Adaptador de corriente: CC 5 V/2 A
- Medidas (1 unidad): La. 11,0 x an. 9,4 x al. 2,4 cm
- Peso (1 unidad): 0,4 kg
- Color: Negro

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Categoría: CAT 5e
- Distancia: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Tecnología de transmisión: CAT, IP

Package contents

- 1 unidad de transmisión de extensión HDMI
- 1 unidad de receptor de extensión HDMI
- 2 fuentes de alimentación: CC 5 V/2 A
- 1 unidad de transmisión IR
- 1 unidad de recepción IR
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	16.90	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.85	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.85	14.90	19.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.34	9.40	10.70	2.40	0.00

Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado

correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están conectadas correctamente.
- Para evitar interferencias en la señal, asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencias electromagnéticas.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com