DIGITUS Extensor 4K HDMI mediante CAT/IP (unidad receptora)

DS-55123
EAN 4016032448990

Extensor HDMI 4K por IP, 4K*2K@30Hz mediante cable de red (CAT 5/5e/6/7), unidad receptora

Extienda el extensor HDMI 4K a través de CAT/IP (Set) con unidades receptoras adicionales (DS-55123). El set extensor(DS-55122) es un sistema de distribución de vídeo de alto rendimiento que consiste en una unidad de transmisión/recepción. Extiende señales HDMI 4K a través de un cable de red CAT6 (conexión punto a punto) hasta 120 m. Además, puede usar un conmutador de red y las unidades receptoras individuales (DS-55123) para distribuir su contenido de vídeo a través de la red existente (conexión IP) en hasta 253 pantallas. La interfaz IR bidireccional integrada adicional permite el control remoto de la fuente de entrada.

Extienda el extensor HDMI 4K a través del set CAT/IP (DS-55122) con unidades receptoras adicionales (DS-55123) y distribuya sus señales HDMI en hasta 253 pantallas

- Extiende el contenido de vídeo 4K hasta 120 metros con un cable CAT 6 (conexión punto a punto)
- Extensión de la señal (distancia ilimitada) a través de la infraestructura de red local existente (conexión IP)
- Admite resolución 4K (30 Hz), 3840x2160p
- Admite cables de red CAT 5, CAT 5e, CAT 6 y CAT 7
- Ancho de banda HDMI: 10,2 Gbit/s (máx.)
- Admite HDCP 1.4
- Interfaz IR bidireccional integrada: control remoto sencillo de la fuente de entrada
- Resoluciones: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Soportes: 3D, HDTV
- Admite Deep Colour (24 bits)
- Admite señales de audio sin comprimir como LPCM
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 60°C
- Carcasa metálica
- Tamaño compacto, fácil manejo e instalación
- Fuente de alimentación: DC 5V/2A
- Peso (1 unidad): 0,2 kg
- Color: Negro

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Categoría: CAT 5e
- Distancia: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Tecnología de transmisión: CAT, IP

Package contents

- 1 unidad de receptor de extensión HDMI
- 1 unidad de recepción IR
- 1 fuente de alimentación: CC 5V/2A
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	11.00	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.20	11.00	9.40	2.40	0.00

More images:

Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están conectadas correctamente.
- Para evitar interferencias en la señal, asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencias electromagnéticas.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com