

DIGITUS® Modulaire console met 17-inch TFT (43,2 cm), 16-poorts KVM & touchpad, Duits toetsenbord

DS-72210-3GE

EAN 4016032449317



Modulaire console met 17" TFT (43,2 cm), 16-poorts KVM & touchpad, DE toetsenbord, RAL 9005 zwart

De DIGITUS® 17" TFT-console biedt door zijn modulaire constructie een groot aantal afzonderlijke configuratiemogelijkheden, zodat een aanpassing kan worden afgestemd op het toepassingsgebied van de console. Hiermee wordt de console kostenbesparend en kan op elk moment met extra modules worden uitgebreid of uitgewisseld. Door de flexibele configuratie is de console gegarandeerd een hoge zekerheid in de toekomst. De modulaire console bestaat uit een 17-inch monitor, een KVM-switch met 16 poorten, een toetsenbord en de touchpad.

Hoogste flexibiliteit bij het beheer van de server-farm

- TFT-monitor 43.2 cm (17"), met anti-reflecterende, breukbestendige beschermende glasplaat
- Resolutie: 1280 x 1024 bij 60 Hz
- De console zorgt voor 85% meer ruimte
- Contrastverhouding: 1000:1
- Ondersteunt: 16,7 M kleuren
- Inclusief KVM-switch met 16 poorten
- Inclusief Duits toetsenbord
- Touch-Board-muis met twee functietoetsen

- De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld.
- Brutogewicht: 19,15 kg
- De consoles zijn voorzien van veiligheidsgrendels, ter voorkoming van schade
- Plaatsbesparende behuizing (IHE), zwart (RAL 9005)
- 16 x Server-aansluitkabel

Attributes

- Aantal poorten: 16
- Cascadering mogelijk: yes
- Interface: VGA
- Schermformaat: 17 inch
- Toetsenbordindeling: DE

Package contents

- Modulaire 17" console
- 16-poorts KVM-switch
- Toetsenbord
- Snelstarhandleiding
- Voeding
- Montagemateriaal
- 16 x Server-aansluitkabel

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 1 | 23.36 | 81.00 | 70.50 | 19.50 | 111,355.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 23.36 | 81.00 | 70.50 | 19.50 | 111,355.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 23.36 | 81.00 | 70.50 | 19.50 | 111,355.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 12.54 | 69.50 | 48.00 | 4.50 | 0.00 |

- Zorg ervoor dat de totale stroom van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten niet hoger is dan 15 A.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeemkabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
- Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten;
- Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
- Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
- De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
- Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com