

# DIGITUS® Consola modular con TFT de 17" (43,2 cm), KVM de 1 puerto y panel táctil, teclado inglés (UK)

DS-72210-1UK

EAN 4016032449386



## Consola modular con TFT de 17" (43,2 cm), KVM de 1 puerto y panel táctil, teclado UK, negro RAL 9005

La consola DIGITUS® TFT de 17" ofrece, gracias a su estructura modular, un gran número de posibilidades de configuración individual, de modo que pueda adaptarse al ámbito de utilización de la consola. De este modo, la consola puede transformarse añadiendo módulos en cualquier momento y de forma económica. Mediante la configuración flexible, se garantiza una elevada utilidad a largo plazo de la consola. La consola modular está compuesta por un monitor de 17", un conmutador KVM de 1 puertos, un teclado y un panel táctil.

### La mayor flexibilidad para la administración de una agrupación de servidores

- Monitor TFT de 43.2 cm (17"), con pantalla de cristal protector antirreflejante y anti rotura
- Resolución: 1280x1024 a 60 Hz
- La consola ahorra hasta un 85 % de espacio
- Contraste: 1000:1
- Compatible con: 16,7 millones de colores
- Incluye conmutador KVM de 1 puertos
- Incluye teclado inglés (UK)

- Panel táctil con dos botones de función
- La consola puede extraerse completamente del armario de red y la pantalla TFT puede inclinarse 120 grados.
- Peso bruto: 19,15 kg
- Consolas con bloqueo de seguridad para prevenir daños
- Carcasa reducida (1HE), negra (RAL 9005)

### Attributes

- Distribución del teclado: UK
- Interfaz: VGA
- Número de puertos: 1
- Posibilidad de conexión en cascada: sí
- Tamaño de pantalla: 17 pulgadas

### Package contents

- Consolas modulares de 17"
- Conmutador KVM de 1 puertos
- Teclado
- Guía de inicio rápido
- Adaptador de red
- Material de montaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Packaging Unit Inside	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Packaging Unit Single	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Net single without Packaging	1	12.54	69.50	48.00	4.50	0.00



- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se produce una de las siguientes situaciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación o el enchufe están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)