

DIGITUS® Cavo di collegamento DisplayPort, 3m

AK-340106-030-S
EAN 4016032450306



Cavo di collegamento DisplayPort, DP M/M, 3,0 m, con interblocco, Ultra HD 8K,

Questo cavo standard DisplayPort supporta tutti i requisiti odierni: dalla riproduzione di contenuti UHD 8K ad alta risoluzione tramite la trasmissione audio a 8 canali al supporto delle codifiche HDCP e DPCP. Eseguite il mirroring del desktop del vostro laptop su un monitor di grandi dimensioni o espandete il desktop con un altro display dotato di DisplayPort. Questo cavo di alta qualità consente il trasferimento rapido dei dati senza problemi, anche in applicazioni grafiche o giochi complessi. I contatti dorati e la doppio schermatura del cavo assicurano la massima conduttività e una trasmissione senza problemi.

Ideale per CAD/CAM, GIS, sviluppo in 3D, simulazione in tempo reale e altro.

- Velocità di trasferimento: fino a 32,4 GBit/s
- Supporta risoluzioni fino a 8K@60Hz (Ultra HD)
- Risoluzione video supportata: 7680 x 4320 dpi; 5120 x 2880 dpi; 3840 x 2160 dpi
- Profondità di colore: 24 bit RGB
- Supporta 1-8 canali audio per la trasmissione audio

- Frequenze di campionamento audio: 32-192 kHz con bit rate massimo di 4.608 kB/s
- Supporta HDCP e DPCP
- Installazione Plug & Play
- Versione DisplayPort: 1.4

Attributes

- AWG: 30
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Interblocco: Fissaggio a scatto
- Risoluzione max.: 7680 x 4320 pixel, 60Hz
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 3 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: schermatura semplice

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	10.50	36.00	33.00	27.00	32,076.00
Packaging Unit Inside	5	1.05	26.00	5.00	32.00	4,160.00
Packaging Unit Single	1	0.21	14.00	2.00	15.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.19	16.00	3.00	14.50	0.00

More images:



Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com