

Digitus® Adaptateur / convertisseur USB type-C, type-C vers USB type-C + jack 3,5 mm

AK-300400-002-S

EAN 4016032451105



Câble répartiteur USB type C, type C - 3.5mm+type C St/Bu/Bu, 0.2m, Gen2, 5A, 10GB, Vers. 3.1, sw

Avec cet adaptateur/convertisseur, vous pouvez connecter des écouteurs, un casque ou des haut-parleurs à un appareil équipé d'une prise USB Type-C et prolonger votre interface USB Type-C sur votre smartphone, tablette, ordinateur portable.

Téléphoner ou écouter de la musique tout en chargeant votre appareil.

- alimentation en tension jusqu'à 20V/5A et 100W
- Prise en charge de la fonction de charge rapide PD 3.0 (Power Delivery)
- Prise en charge de la musique numérique 24bit / 192 KHz
- Installation plug and play
- Signal USB Type-C en boucle (courant)
- Connecteur USB Type-C réversible

- Pas de prise en charge de la fonction téléphone
- Configuration requise pour le système : Win7, Win8, Win10 ou supérieur

Attributes

- AWG: 24
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Prise USB-C
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 0.2 m
- Blindage: blindage simple
- Produits USB-C: Oui

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton | 200 | 4.80 | 40.00 | 30.00 | 18.00 | 21,600.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.24 | 36.00 | 28.00 | 9.60 | 9,676.80 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 19.60 | 9.20 | 1.05 | 189.34 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 16.00 | 4.40 | 1.10 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com