

# DIGITUS® USB-C adapter / converter, USB-C naar USB-C + 3,5 mm aansluiting

AK-300400-002-S

EAN 4016032451105



## USB type C distributiekabel, type C - 3,5mm+type C St/Bu/Bu, 0,2m, Gen2, 5A, 10GB, Vers. 3.1, bw

Met deze adapter/converter kunt u een hoofdtelefoon, headset of luidsprekers aansluiten op een apparaat met een USB Type-C-aansluiting en uw USB Type-C-interface uitbreiden op uw smartphone, tablet of notebook.

### Voer telefoongesprekken of luister naar muziek terwijl je je apparaat oplaadt.

- Voeding tot 20V/5A en 100W
- Ondersteuning voor de snellaadfunctie PD 3.0 (Power Delivery)
- Ondersteuning voor 24bit / 192 KHz digitale muziek
- Plug en play installatie
- USB Type-C signaal doorgelust (voeding)
- USB Type-C-stekker kan aan beide zijden worden gebruikt

- Geen ondersteuning voor de telefoonfunctie
- Systeemvereisten: Win7, Win8, Win10 of hoger

### Attributes

- Adermateriaal: CU
- AWG: 24
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB-C contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: enkele afscherming
- USB-C producten: yes

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	4.80	40.00	30.00	18.00	21,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.24	36.00	28.00	9.60	9,676.80
Packaging Unit Single	1	0.02	19.60	9.20	1.05	189.34
Net single without Packaging	1	0.00	16.00	4.40	1.10	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com