DIGITUS® Adaptador/conversor USB-C, USB-C para USB-C + tomada de 3,5 mm

AK-300400-002-S

EAN 4016032451105



Cabo de distribuição USB tipo C, tipo C - 3,5 mm+tipo C St/Bu/Bu, 0,2m, Gen2, 5A, 10GB, Vers. 3.1, bw

Com este adaptador/conversor, pode ligar auscultadores, auriculares ou altifalantes a um dispositivo com uma tomada USB Tipo C e alargar a sua interface USB Tipo C no seu smartphone, tablet ou computador portátil.

Faça chamadas telefónicas ou ouça música enquanto carrega o seu dispositivo.

- Fonte de alimentação até 20V/5A e 100W
- Suporte para a função de carregamento rápido PD 3.0 (Power Delivery)
- Suporte de música digital de 24 bits / 192 KHz
- Instalação Plug and Play
- Sinal USB tipo C em circuito (alimentação)
- A ficha USB tipo C pode ser utilizada em ambos os lados
- Áudio e carregamento em simultâneo: ligue este adaptador Tipo C a uma porta USB-C para usufruir tanto do carregamento como da saída de áudio – através da tomada de áudio de 3,5 mm, pode ouvir música e atender chamadas. Desde que os auscultadores ligados suportem chamadas telefónicas, toda a ligação permite também efetuar chamadas.
- Requisitos do sistema: Win7, Win8, Win10 ou superior

Attributes

- AWG: 24
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB-C jack
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: molded
- Wire material: CU
- Length: 0.2 m
- Shielding: single shielding
- USB-C Products: yes

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	4.80	40.00	30.00	18.00	21,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.24	36.00	28.00	9.60	9,676.80
Packaging Unit Single	1	0.02	19.60	9.20	1.05	189.34
Net single without Packaging	1	0.00	16.00	4.40	1.10	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:












Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com