

# DIGITUS® Adaptador USB-C 3.2 Gen2 / cable convertidor, USB-C a HDMI

AK-300330-050-S  
EAN 4016032451327



**Cable adaptador USB Tipo-C, Tipo-C a HDMI A St/St, 5,0 m, 4K/60 Hz, 18 GB, bw, dorado**

El cable adaptador/convertidor USB Type-C 4K HDMI permite la conexión directa de un televisor, monitor o proyector a un dispositivo USB-C. El cable adaptador/convertidor es un accesorio imprescindible, tanto si conecta su portátil a un televisor en casa como si utiliza un proyector HDMI para presentaciones en el trabajo.

**Conecta tu dispositivo USB-C directamente a un monitor, televisor o proyector: no necesitas un adaptador adicional.**

- Su dispositivo equipado con USB-C debe admitir el modo de vídeo (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador / cable convertidor.
- La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de tu portátil y del monitor conectado. Algunos monitores también limitan la resolución disponible.

- Admite hasta 4K/2K con 60 Hz
- Compatible con la transmisión de audio digital en estéreo
- Velocidad de transferencia de datos de hasta 18 Gbit/s

**Attributes**

- AWG: 26
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: HDMI de tipo A, macho
- Conformidad USB: USB 2.0
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 5 m
- Blindaje: Blindaje doble
- Productos USB-C: sí

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	11.40	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	5	2.85	19.00	20.00	27.00	5,250.00
Packaging Unit Single	1	0.57	19.00	4.00	27.00	2,052.00
Net single without Packaging	1	0.19	17.50	4.00	15.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)