

DIGITUS® USB-C 3.2 Gen2 adapter / converter kabel, USB-C naar HDMI

AK-300330-050-S
EAN 4016032451327



USB Type-C adapterkabel, Type-C naar HDMI A St/St, 5,0 m, 4K/60Hz, 18 GB, bw, goud

Met de USB Type-C 4K HDMI-adapter/converterkabel kun je een tv, monitor of projector rechtstreeks aansluiten op een USB-C-apparaat. De adapter/converter kabel is een onmisbaar accessoire, of je nu thuis je notebook aansluit op een tv of op je werk een HDMI-projector gebruikt voor presentaties.

Sluit je USB-C apparaat rechtstreeks aan op een monitor, tv of projector - je hebt geen extra adapter nodig.

- Uw apparaat dat is uitgerust met USB-C moet de videomodus (DP Alt Mode) ondersteunen om compatibel te zijn met deze adapter/converterkabel.
- De video-uitvoercapaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.

- Ondersteunt tot 4K/2K met 60Hz
- Ondersteuning voor digitale audiotransmissie in stereo
- Gegevensoverdrachtsnelheid tot 18 Gbit/s

Attributes

- AWG: 26
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 2.0
- Lengte: 5 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	11.40	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	5	2.85	19.00	20.00	27.00	5,250.00
Packaging Unit Single	1	0.57	19.00	4.00	27.00	2,052.00
Net single without Packaging	1	0.19	17.50	4.00	15.00	0.00

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com