

DIGITUS® Adapter / kabel konwertera USB-C 3.2 Gen2, USB-C - DP

AK-300333-020-S

EAN 4016032451365



Kabel USB C/DP M/M czarny 2m USB 3.1 SuperSpeed+ 4K 60Hz

Kabel adaptera/konwertera USB Type-C 4K DP umożliwia bezpośrednie podłączenie telewizora, monitora lub projektora do urządzenia USB-C. Kabel adaptera/konwertera jest niezbędnym akcesorium, niezależnie od tego, czy podłączasz notebooka do telewizora w domu, czy używasz projektora DisplayPort do prezentacji w pracy.

Podłącz urządzenie USB-C bezpośrednio do monitora, telewizora lub projektora - nie potrzebujesz dodatkowego adaptera.

- Urządzenie wyposażone w port USB-C musi obsługiwać tryb wideo (DP Alt Mode), aby było kompatybilne z tym adapterem / kablem konwertera.
- Możliwości wyjścia wideo zależą od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre monitory ograniczają również dostępną rozdzielczość.

- Obsługa rozdzielczości do 4K/2K przy 60 Hz
- Obsługa cyfrowej transmisji dźwięku w stereo
- Prędkość transferu danych do 32,4 Gbit/s

Atrybuty

- AWG: 26
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Zgodność z USB: USB 3.0 / 3.1
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk DisplayPort
- Długość: 2 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	9.40	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Opakowanie wewnętrzne	10	2.35	17.00	30.00	25.00	12,750.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.24	17.00	3.00	25.00	1,275.00
Netto bez opakowania	1	0.10	15.00	3.00	14.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com