DIGITUS® Adaptador USB-C 3.2 Gen2 / cabo conversor, USB-C - DP

AK-300333-020-S

EAN 4016032451365



Cabo adaptador USB tipo C, tipo C para DP St/St, 2,0 m, 4K/60 Hz, 32,4 GB, p/b, dourado

O cabo adaptador/conversor USB Type-C 4K DP permite a ligação direta de um televisor, monitor ou projetor a um dispositivo USB-C. O cabo adaptador/conversor é um acessório indispensável, quer esteja a ligar o seu portátil a um televisor em casa ou a utilizar um projetor DisplayPort para apresentações no trabalho.

Ligue o seu dispositivo USB-C diretamente a um monitor, TV ou projetor - não precisa de um adaptador adicional.

- O seu dispositivo equipado com USB-C tem de suportar o modo de vídeo (DP Alt Mode) para ser compatível com este adaptador/cabo conversor.
- A capacidade de saída de vídeo depende da placa gráfica do computador portátil e do monitor ligado. Alguns monitores também limitam a resolução disponível.
- Suporta até 4K/2K com 60Hz
- Suporte para transmissão de áudio digital em estéreo
- Taxa de transferência de dados até 32,4 Gbit/s

Attributes

- AWG: 26
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 3.0 / 3.1
- Length: 2 m
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.40	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	2.35	17.00	30.00	25.00	12,750.00
Packaging Unit Single	1	0.24	17.00	3.00	25.00	1,275.00
Net single without Packaging	1	0.10	15.00	3.00	14.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:








Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com