

DIGITUS® USB-C 3.2 Gen2 adaptör / dönüştürücü kablo, USB-C - DP

AK-300333-020-S
EAN 4016032451365



USB Tip-C adaptör kablosu, Tip-C - DP St/St, 2,0 m, 4K/60Hz, 32,4 GB, bw, altın

USB Type-C 4K DP adaptör/dönüştürücü kablosu, bir TV, monitör veya projektörün USB-C cihazına doğrudan bağlanmasını sağlar. İster dizüstü bilgisayarınızı evde bir TV'ye bağlayın, ister iş yerinde sunumlar için bir DisplayPort projektör kullanın, adaptör/dönüştürücü kablo mutlaka sahip olunması gereken bir aksesuardır.

USB-C cihazınızı doğrudan bir monitöre, TV'ye veya projektöre bağlayın - ek bir adaptöre ihtiyacınız yok.

- USB-C donanımlı cihazınızın bu adaptör / dönüştürücü kablo ile uyumlu olması için video modunu (DP Alt Modu) desteklemesi gerekir.
- Video çıkış kapasitesi dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına ve bağlı monitöre bağlıdır. Bazı monitörler mevcut çözünürlüğü de sınırlar.

- 60Hz ile 4K/2K'ya kadar destekler
- Stereo dijital ses iletimi desteği
- Veri aktarım hızı 32,4 Gbit/sn'ye kadar

Attributes

- AWG: 26
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB 3.0/3.1
- Uzunluk: 2 m
- Koruma: Çift koruma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.40	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	2.35	17.00	30.00	25.00	12,750.00
Packaging Unit Single	1	0.24	17.00	3.00	25.00	1,275.00
Net single without Packaging	1	0.10	15.00	3.00	14.00	0.00

More images:



Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com