Datasheet

DIGITUS Adaptateur graphique USB Type-C™ 4K HDMI + USB-C™ (PD)

DA-70856
EAN 4016032451495

USB Type C to HDMI Adapter, 4K/60Hz + USB C (PD), black

L'adaptateur graphique USB Type-C™ 4K HDMI permet de connecter le téléviseur, le moniteur ou le projecteur à un appareil USB-C™. Dans ce cadre, la plus haute résolution possible est : UHD (4K/60 Hz). De plus, il dispose d'un port USB-C™ avec la fonctionnalité Power Delivery (PD) 2.0, qui vous donne la possibilité de continuer à alimenter votre appareil mobile. Il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation : Windows, Mac, Google Chrome. L'adaptateur est un accessoire indispensable, tant pour un usage privé, notamment pour la connexion de votre ordinateur portable à un téléviseur, que professionnel lors de présentations à l'aide d'un projecteur HDMI.

Permet de connecter un moniteur, un téléviseur, un projecteur avec port HDMI à votre appareil USB-C™ et offre la possibilité de recharger celui-ci en même temps.

- Branchement 1 : Connecteur mâle USB-C™
- Branchement 2 : Connecteur femelle HDMI
- Branchement 3 : Connecteur femelle USB-C™
- Permet d'étendre votre appareil USB-C™ d'un port HDMI
- Offre un port USB C™ avec Power Delivery (PD) 2.0 pour recharger les appareils mobiles
- 1 port HDMI (UHD, 4K/60 Hz)
- 1 port USB-C™ (PD 2.0, 60 W max.)
- Prend en charge Ultra HD (4K/60 Hz)
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gén. 1)
- Prend en charge le mode alternatif VESA DisplayPort
- Chipset : VL100/PS1716
- Compatible HDCP 2.2
- Longueur du câble : 11,0 cm
- Couleur : Noir
- Dimensions : 18,0 x 4,0 x 1,2 cm (L x l x h)
- Poids : 20 g
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctions du standard USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode alternatif DisplayPort (modes DP-Alt).
- La sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran branché. Certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Non
- Résolution max. HDTV: 4096 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Lecteur de carte: Non
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports audio: 0
- Nombre de ports réseau: 0
- Nombre de ports USB A: 0
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 2
- Ports vidéo: HDMI
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Adaptateur graphique USB Type-C™ 4K HDMI + USB-C™ (PD)
- QIG (guide d'installation rapide)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	8.00	50.00	34.00	30.00	51,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.10	23.50	7.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.03	5.80	4.00	1.50	0.00

More images: