

Digitus® USB Type-C™ - HDMI + VGA Adapter

DA-70858

EAN 4016032451525



USB Type C zu HDMI + VGA Adapter 4K/30Hz / Full HD 1080p, schwarz

Der USB Type-C™ - HDMI + VGA Video-Adapter erweitert Ihr USB-C™ Gerät um zwei Video-Anschlüsse (HDMI, VGA). Schließen Sie einen zusätzlichen TV, Monitor an Ihr Notebook an oder halten Sie eine Präsentation über einen Projektor. Die höchstmögliche Auflösung liegt bei UHD (4K/30Hz). Es kann ein zusätzlicher Monitor betrieben werden, sofern zwei Monitore angeschlossen sind liegt die Priorität auf dem HDMI-Anschluss. Der Video-Adapter eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome.

Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um zwei Video-Schnittstellen (HDMI, VGA)

- Anschluss 1: USB-C™ Stecker
- Anschluss 2: HDMI Buchse
- Anschluss 3: VGA Buchse
- Wiedergabe von einem Video-Signal, sofern zwei Monitore zeitgleich angeschlossen sind (Priorität: 1 HDMI, 2 VGA)
- Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um zwei Video-Schnittstellen (HDMI, VGA)
- 1x HDMI (UHD, 4K/30Hz)
- 1x VGA (Full HD)
- USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
- Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
- Chipsatz: VL100/IT6562FN
- Kabellänge: 11,0 cm
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen: L 18,0 x B 4,0 x H 1,4 cm

- Gewicht: 35 g
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mod) unterstützt.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.

Merkmale

- Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- Gehäuse: Aluminium
- LAN Anschluss (RJ45): nein
- Anzahl Bildschirme: 2
- Anzahl Ports Audio: 0
- Anzahl Ports Netzwerk: 0
- Anzahl Ports USB A: 0
- Anzahl Ports USB-C: 1
- Anzahl Ports Video: 2
- Kartenleser: nein
- USB-C Produkte: ja
- Videoausgang: HDMI, VGA


Lieferumfang

- USB Type-C™ - HDMI + VGA Adapter
- QIG (Kurzanleitung zur Installation)

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	8,00	50,00	34,00	30,00	51.000,00
Innen-VPE	1	0,10	23,50	7,50	2,30	405,38
Einzel-VPE	1	0,10	23,50	7,50	2,30	405,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,04	6,00	4,00	1,40	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine externe Stromversorgung, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externen Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsprobleme auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com