

DIGITUS Switch di rete Ethernet Gigabit a 8 porte, industriale, non gestito

DN-651108
EAN 4016032454489



Industrial Gigabit Ethernet Switch 8-port, DIN rail, extended temp. range

Lo switch Gigabit di grado industriale DIGITUS® è progettato per ambienti difficili, dove è esposto a umidità, oscillazioni di temperatura e vibrazioni. Con un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 75 °C, lo switch Gigabit di grado industriale può essere utilizzato nelle condizioni più avverse. Garantisce una costante disponibilità nelle aree altamente sensibili come trasporto, produzione, movimentazione e sorveglianza di sicurezza. Il facile sistema plug-and-play consente la rapida integrazione dello switch Gigabit di grado industriale nel rispettivo ambiente. Grazie alla connettività Gigabit, lo switch Industrial Gigabit è una soluzione flessibile e dai costi contenuti per il settore industriale.

- 8 porte Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Rilevamento automatico del cavo - funzione MDI-/ MDI-X automatica
- Standard supportati: Ethernet Gigabit IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab
- IEEE802.3x con controllo del flusso e contropressione
- Tecnologia store-and-forward (archivia e inoltra) per un trasferimento ottimale dei dati
- Rilevazione/regolazione automatica della velocità e half/full duplex
- Pannello madre con 16Gbps
- Supporta fino a 8K indirizzi MAC
- Alloggiamento metallico compatto e robusto

- Eccellente protezione contro i cortocircuiti
- Protezione antifulmine e protezione da sovratensione
- Possibilità di montaggio su guida DIN (profilato)
- Alimentazione ridondante: 12-56 V DC, alimentazione ridondante con funzione di protezione inversione di polarità
- Gamma più estesa della temperatura di esercizio, -40°C ~ +85°C
- Connessione terminale rimovibile
- Consumo di energia elettrica: 5 W
- MTBF: 500.000 ore
- Prova vibrazioni EN 50155 (EN 60068-2-6)
- Prova urto EN 50155 (EN 60068-2-27)
- Prova caduta libera EN 50155 (EN 60068-2-32)
- Numero di porte: 8
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no

Package contents

- Switch Gigabit da 8 porte di qualità industriale
- Guida di avvio rapido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	16	12.60	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	16	12.60	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Single	1	0.79	16.50	6.50	21.50	2,305.88
Net single without Packaging	1	0.52	10.50	3.60	14.20	0.00

More images:

