

Diverse Unidade de alimentação eléctrica industrial, 48V DC, 120W

DN-PWR12048
EAN 4016032454892



Unidade de alimentação eléctrica industrial, 48V DC, 120W AC-DC, caixa metálica, montagem em calha superior

As fontes de alimentação compactas para calha DIN são adequadas para montagem em calhas de montagem TS-35/7.5 ou TS-35/15. A série utiliza uma vasta gama de entradas AC entre 90V AC e 264V AC e está equipada com uma caixa metálica que melhora a dissipação de energia das fontes de alimentação. A série de fontes de alimentação em calha DIN oferece uma eficiência de 88% e pode funcionar entre -20°C ~ 60°C. Está equipada com proteção contra sobrecarga, curto-circuito, sobretensão e sobretemperatura, o que a torna uma solução de fonte de alimentação económica para aplicações industriais.

Tamanho compacto e ampla gama de temperaturas

- Tensão de saída de 48V DC
- 2,5A Corrente nominal de saída
- 0 ~ 2,5A Gama de saída de corrente
- Potência de saída nominal de 120 W
- 120mVp-p Ondulação e ruído
- Tensão de saída ajustável de 48V ~ 55V
- ±1,0% Tolerância da tensão de saída
- ±0,5% Controlo de linha

- ±1,0% Controlo de carga
- 1200ms, 60ms/230VAC configuração, tempo de subida
- Tempo de retenção 16ms/230VAC
- 90 ~ 264VAC Gama de tensão de entrada
- 47 ~ 63Hz Gama de frequências de entrada
- 88% de eficiência típica
- 1,3A/230VAC corrente de entrada CA típica
- 35A/230VAC Corrente de arranque
- <1mA/240VAC corrente de fuga
- 105 ~ 130% da potência de saída nominal Proteção contra sobrecarga
- 56 ~ 65V Proteção contra sobretensão
- Proteção contra sobreaquecimento
- ±0,03%/°C Coeficiente de temperatura
- Temperatura de funcionamento: -20 ~ +60°C
- Humidade: 20 ~ 95% HR
- Temperatura de armazenamento: -40 ~ +85°C

Package contents

- Unidade de alimentação eléctrica industrial
- QIG (Guia de Instalação Rápida)

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 13.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 24,389.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.65 | 58.00 | 14.00 | 14.00 | 11,368.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.65 | 58.00 | 14.00 | 14.00 | 11,368.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.60 | 40.00 | 13.00 | 12.00 | 0.00 |

More images:

