Diverse Industrielles Netzteil, 48V DC, 240W

DN-PWR24048
EAN 4016032454908

Industrielles Netzteil, 48V DC, 240W AC-DC,Metallgehäuse, Hutschienenmontage

Die kompakten DIN-Schienen-Netzteile passen sich an die Montage auf Tragschienen TS-35/7,5 oder TS-35/15 an. Die Serie verwendet einen Weitbereichs-Wechselstromeingang zwischen 90V AC und 264V AC und ist mit einem Metallgehäuse ausgestattet, das die Verlustleistung der Netzteile verbessert. Die DIN-Schienen-Netzteilserie bietet einen Wirkungsgrad von 88% und kann zwischen -20°C ~ 60°C betrieben werden. Sie ist mit einem Überlast-, Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz ausgestattet und stellt damit eine kostengünstige Stromversorgungslösung für industrielle Anwendungen dar.

Kompakte Größe und großer Temperaturbereich

- 48V DC Ausgangsspannung
- 5A Nennausgangsstrom
- 0 ~ 5A Stromausgangsbereich
- 240W Nennausgangsleistung
- 150mVp-p Restschwingung
- 48V ~ 55V einstellbare Ausgangsspannung
- ±1,0% Toleranz der Ausgangsspannung
- ±0,5% Linienregelung
- ±1,0% Lastregelung
- 1500ms, 100ms/230VAC Spannungsanstieg
- 28ms/230VAC Netzausfallüberbrückungszeit
- 90 ~ 264VAC Eingangsspannungsbereich
- 47 ~ 63Hz Eingangsfrequenzbereich
- 88% typischer Wirkungsgrad
- 1,3A/230VAC typischer Eingangswechselstrom
- 35A/230VAC Einschaltstrom
- <1mA/240VAC Ableitstrom
- 105 ~ 130% Nennausgangsleistung Überlastschutz
- 56 ~ 65V Überspannungsschutz
- Übertemperaturschutz
- ±0,03%/°C Temperaturkoeffizient
- Betriebstemperatur: -20 ~ +60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20 ~ 95% RH
- Lagertemperatur: -40 ~ +85°C

Lieferumfang

- Industrielles Netzteil
- QIG (Kurzanleitung zur Installation)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	12	13,00	31,80	30,90	31,60	31.050,80
Innen-VPE	1	1,08	10,00	15,50	15,50	2.402,50
Einzel-VPE	1	1,08	10,00	15,50	15,50	2.402,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,60	6,30	11,40	12,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder: