DIGITUS® Módulo SFP de cobre de 1,25 Gbps, RJ45

DN-81005-01

EAN 4016032454915



Módulo SFP de cobre de 1,25 Gbps, RJ45, compatível com HP 10/100/1000Base-T, até 100 metros

Os módulos transceptores DIGITUS® Mini GBIC (SFP) oferecem a mais elevada qualidade e fiabilidade. O módulo oferece a oportunidade perfeita para expandir o seu comutador de rede Gigabit com uma porta de ligação ascendente SFP gratuita através de uma ligação RJ45 adicional. Graças à sua capacidade de "hot-plug", pode instalar o módulo sem interromper o tráfego de rede ou reiniciar o dispositivo. A conformidade com a norma MSA (Multi Source Agreement) também garante a compatibilidade com os fabricantes de comutadores de rede mais comuns.

A extensão plug and play para o seu switch de rede

- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Fator Pluggable)
- Compatível com os seguintes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Débito máximo de dados bidirecional até 1,25 Gbps
- Em conformidade com a norma IEEE 802.3z Gigabit
- Alta qualidade e máxima fiabilidade
- Fácil instalação plug and play
- Compatível com MSA (Multi Source Agreement)
- Ligação a quente - possibilidade de instalação durante o funcionamento
- Auto MDI/MDI-X
- Ligação: 1x RJ45, CAT 5
- Distância: até 100 m
- Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 70 °C

Attributes

- Mode: Copper
- Connector: RJ45
- Distance (km): 0.1
- DDM Support: no
- Manufacturer compatibility: HP, Universal (MSA)
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Módulo SFP


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.00	25.40	39.40	55.00	55,041.80
Packaging Unit Inside	30	1.75	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.06	3.20	9.30	12.00	357.12
Net single without Packaging	1	0.20	1.50	1.50	7.00	0.00

More images:





Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, devem ser sempre utilizados óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com