

Digitus® Extensor HDMI 4K mediante CAT/IP (conjunto), PoE

DS-55124

EAN 4016032455202



Juego de extensores HDMI 4K por IP/CAT 5, 6 (120 m) completamente alimentado por PoE, UHD 4K/30Hz

El set extensor HDMI 4K (DS-55124) consta de una unidad transmisora y otra receptora. Ambos no requieren fuentes de alimentación externas y se alimentan mediante un conmutador PoE adicional. Al utilizar conmutadores PoE adicionales o la infraestructura existente, la señal HDMI se puede extender a una distancia ilimitada (conexión IP). Utilizando unidades receptoras adicionales (DS-55125), el contenido de vídeo se puede distribuir hasta 253 pantallas utilizando la infraestructura de red existente o conmutadores PoE adicionales (conexión punto a multipunto). Con una sencilla conexión punto a punto (requiere fuente de alimentación), su contenido de vídeo 4K puede mostrarse a una distancia de hasta 120 metros. Coloque sus pantallas, TV de forma flexible en cualquier lugar, independientemente de la fuente de salida.

Alimentación completa a través del conmutador PoE, sin necesidad de fuentes de alimentación externas

- Extensión de la señal HDMI (distancia ilimitada) a través de la infraestructura de red local existente o mediante conmutadores PoE adicionales (conexión IP)
- Utilice unidades receptoras adicionales (DS-55125) y su infraestructura de red existente o conmutadores PoE adicionales para mostrar su contenido de vídeo en hasta 253 pantallas (conexión punto a multipunto)
- Alimentación completa a través del conmutador PoE, sin necesidad de fuentes de alimentación externas
- Admite cables de red CAT 5, CAT 5e, CAT 6 y CAT 7
- Admite resolución 4K (30 Hz), 3840x2160p
- Ancho de banda HDMI: 10,2 Gbit/s (máx.)
- Versión HDMI: 1.4

- Versión HDCP: 1.4
- Interfaz IR integrada: control remoto sencillo de la fuente de entrada
- Resoluciones: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Admite HDTV
- Admite color profundo (24 bits)
- Admite señales de audio sin comprimir como LPCM
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 60°C
- Carcasa metálica
- Apto para montaje en pared
- Tamaño compacto, fácil manejo e instalación
- Compresión: H.264
- Dimensiones (Ix unidad): L 11,9 x An 9,4 x Al 2,4 cm
- Color: Negro

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx.: 3840 x 2160 pixeles, 30 Hz
- Categoría: CAT 5e
- Distancia: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Tecnología de transmisión: CAT, IP

Package contents

- 1x unidad transmisora del extensor HDMI
- 1x unidad receptora del extensor HDMI
- 1x unidad transmisora IR
- 1x unidad receptora de infrarrojos
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.50	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.55	11.90	9.40	2.40	0.00

More images:



Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están conectadas correctamente.
- Para evitar interferencias en la señal, asegúrese de que el cable CAT no esté cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencias electromagnéticas.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com