

DIGITUS Switch PoE per esterni a 4 porte Fast Ethernet + 1 porta uplink

DN-95345

EAN 4016032455738



Outdoor Fast Ethernet PoE-Switch 4-port PoE + 1-port uplink, IP67, 70W PoE budget

Con lo switch per esterni PoE++ di DIGITUS® riceverete uno switch PoE di alta qualità dotato di un alloggiamento resistente alle intemperie con grado di protezione IP67. L'alloggiamento è classificato nella classe di protezione antivandalismo IK 10 e quindi ha un design molto robusto. Lo switch PoE garantisce un raggio d'azione massimo per i dispositivi PoE 802.3af fino a 250 metri e per i dispositivi PoE 802.3at fino a 200 metri con una velocità di trasmissione di 10 Mb/s. Quando si utilizza il raggio d'azione standard di 100 metri, la velocità di trasmissione è pari a 100 Mbps. Con questo switch per esterni, si dispone di un dispositivo all-in-one in uso, che è pronto per essere utilizzato subito dopo aver collegato la tensione di rete. Grazie al Plug and Play, non sono necessarie impostazioni. Collegate i vostri dispositivi PoE in una porta PoE libera e lo switch rileverà automaticamente l'alimentazione e la modalità PoE. Nessuna alimentazione separata e nessuna protezione esterna contro le sovratensioni: la soluzione completa all-in-one per applicazioni PoE in ambienti esterni.

Switch PoE a 4 porte per esterni con un raggio d'azione massimo di 250 metri per telecamere di sorveglianza o access point

- Porte PoE: 4 porte 10/100Base-TX
- Porta PoE in modalità Ex disattivata: 4 porte PoE da 30 W
- Porta PoE in modalità Ex attivata: 2 porte EXPoE da 30 W e 2 porte PoE da 30 W
- Porte Fast Ethernet (RJ 45): 1 porta 10/100Base-TX
- Capacità di rete: 1 Gbps
- Tensione d'ingresso: 100-240 V CA
- Tensione di backup: 48-56 V CC
- Tensione di uscita per porta PoE: 54 V CC/PoE IEEE 802.3af (max. 15,4 W)/PoE IEEE802.3at (max. 30 W)

- Protezione da sovratensione PoE fino a 12 kV
- Protezione da sovratensione CA fino a 10 kV
- Budget PoE: 70 W
- Potenza totale dello switch PoE: max. 75 W
- Modalità estesa per raggi d'azione fino a 250 metri con velocità di trasferimento di 10 Mbps
- Classe di protezione: IP67
- Classe di protezione antivandalismo: IK 10
- Dimensioni: 255.2 x 199.9 x 130 mm
- Peso: 3.2 kg
- Collegamento a vite: M25/2 pezzi
- Temperatura di esercizio: -40 - 60 °C
- Temperatura di stoccaggio: -40 - 85 °C
- Umidità di funzionamento: 5-95% senza condensa
- Numero di porte: 4
- Budget di potenza PoE: 70 W
- Budget di potenza PoE: 70 W
- Standard PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: sì
- Collegamento porta Uplink: RJ45
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 1
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: sì
- VLAN: no

Package contents

- Switch PoE per esterni
- 2 pressacavi M25/1 cacciavite
- 1 manuale di istruzioni in lingua tedesca/inglese

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	11.68	39.70	33.00	53.40	69,959.30
Packaging Unit Inside	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Packaging Unit Single	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Net single without Packaging	1	2.20	13.00	19.90	25.50	0.00

More images:

