

DIGITUS Interruptor exterior 4 portas Fast Ethernet PoE + 1 Porta de ligação ascendente

DN-95345

EAN 4016032455738



Outdoor Fast Ethernet PoE-Switch 4-port PoE + 1-port uplink, IP67, 70W PoE budget

Com o interruptor DIGITUS® Outdoor PoE, obtém um interruptor PoE de alta qualidade numa caixa à prova de intempéries, com classe de proteção IP67. A caixa encontra-se classificada na classe de proteção contra vandalismo IK 10 e, portanto, está concebida de forma muito robusta. O interruptor PoE proporciona um alcance máximo para dispositivos PoE 802.3af de até 250 metros e para dispositivos PoE 802.3at de até 200 metros a uma taxa de transmissão de 10Mbps. Ao utilizar a distância padrão de 100 m, a taxa de transmissão é de 100 Mbps. Com este interruptor externo, dispõe de um dispositivo Tudo-em-um para utilização, que se encontra pronto para utilização imediatamente após ligar a tensão da rede elétrica. Graças ao Plug and Play, não são necessárias configurações. Ligue os seus dispositivos PoE a uma porta PoE livre e o interruptor detetará automaticamente a fonte de alimentação e o modo PoE. Não é necessária nenhuma fonte de alimentação separada e nenhuma proteção contra surtos externa - a solução Tudo-em-um para aplicações PoE de exterior.

Interruptor exterior PoE de 4 portas com um alcance de até 250 metros para câmaras de vigilância ou pontos de acesso

- Portas PoE: 4 x 10/100Base-TX
- Porta PoE @ EX Mode DESLIGADO: 4x Portas PoE 30 W
- Porta PoE @ EX Mode LIGADO: 2x Portas EXPoE 30 W + 2x Portas PoE 30 W
- Portas Fast Ethernet RJ 45: 1 x 10/100Base-TX
- Capacidade de rede: 1 Gbps
- Tensão de entrada: 100 VCA - 240 VCA
- Tensão de apoio: 48-56 V CC
- Tensão de saída por porta PoE: 54 VCC / PoE IEEE 802.3af (Máx. 15,4 W) / PoE IEEE802.3at (Máx. 30 W)

- Proteção contra surtos PoE até 12 kV
- Proteção contra surtos CA até 10 kV
- Potência PoE: 70 W
- Potência total do interruptor PoE: 75 W Máx.
- Modo extensivo para distâncias de até 250 metros a uma taxa de transferência de 10 Mbps
- Classe de proteção: IP67
- Classe de proteção contra vandalismo: IK 10
- Dimensões: 255,2 x 199,9 x 130 mm
- Peso: 3,2 kg
- Ligação aparafusada: M25 / 2 unidades
- Temperatura de funcionamento: -40°C~60°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C
- Humidade de funcionamento: 5-95% sem condensação
- Number of ports: 4
- PoE Power budget: 70 W
- PoE Power budget: 70 W
- PoE standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: yes
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 1
- Outdoorsuitable: yes
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vandalism: yes
- Uplink port connection: RJ45
- VLAN: no

Package contents

- Interruptor exterior PoE
- 2 x Ligação de cabo M25 / 1 x Chave de fendas
- 1 x Manual de instruções em alemão/inglês

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	11.68	39.70	33.00	53.40	69,959.30
Packaging Unit Inside	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Packaging Unit Single	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Net single without Packaging	1	2.20	13.00	19.90	25.50	0.00

More images:

