

DIGITUS Dış mekan 4 portlu Fast Ethernet PoE Anahtarı, 1 Uplink portu

DN-95345

EAN 4016032455738



Outdoor Fast Ethernet PoE-Switch 4-port PoE + 1-port uplink, IP67, 70W PoE budget

DIGITUS® Outdoor PoE Anahtarı ile IP67 koruma sınıfına sahip hava koşullarına dayanıklı muhafaza içinde yüksek kaliteli bir PoE anahtarına sahip olursunuz. Muhafazası IK 10 vandalizme karşı koruma sınıfına sahiptir ve bu nedenle son derece sağlam bir şekilde tasarlanmıştır. PoE anahtarı PoE 802.3af cihazları için maksimum 250 metreye kadar ve PoE 802.3at cihazları için 200 metreye kadar 10Mbps aktarım hızlarını destekler. Standart 100 metre mesafeyi kullanırken aktarım hızı 100Mbps'dir. Dış mekan anahtarıyla hepsi bir arada cihaza sahip olursunuz ve bu cihaz, şebeke gerilimine bağladıktan hemen sonra kullanıma hazırdır. Plug and Play özelliği sayesinde hiçbir ayar yapılması gerekmez. PoE cihazlarınızı boş bir PoE portuna bağlayın ve anahtar gücü ve PoE modunu otomatik olarak tespit edecektir. Dış mekan PoE uygulamaları için hepsi bir arada olan bu ürün için ayrı bir güç kaynağı veya harici yüksek gerilim koruması gerekmez.

Güvenlik kameraları veya erişim noktaları için 120 metreye kadar mesafe için 4 portlu dış mekan PoE Anahtarı

- PoE Portları: 4 x 10/100Base-TX
- PoE Portu @ EX Modu KAPALI: 4x30W PoE portları
- PoE Portu @ EX Modu AÇIK: 2x30W EXPoE + 2x30W PoE portları
- Fast Ethernet portları (RJ 45): 1 x 10/100Base-TX
- Ağ kapasitesi: 1Gbps
- Giriş gerilimi: 100VAC - 240VAC
- Yedek gerilim: 48-56 VDC
- PoE portu başına çıkış gerilimi: 54VDC / PoE IEEE 802.3af (Maks. 15.4W) / PoE IEEE802.3at (Maks. 30W)
- 12kV'a kadar PoE yüksek gerilim koruması

- 10 kV'a kadar AC yüksek gerilim koruması
- PoE güç kaybı toplamı: 70W
- Toplam PoE Anahtarı performansı: 75W Maks.
- 10Mbps aktarım hızında 250 metreye kadar mesafeler için kapsamlı mod
- Koruma sınıfı: IP67
- Vandalizm koruması: IK 10
- Ölçüler: 255.2 x 199.9 x 130 mm
- Ağırlık: 3.2 kg
- Vida bağlantısı: M25 / 2 adet
- Çalışma sıcaklığı: -40°C~60°C
- Depolama sıcaklığı: -40°C~85°C
- Çalışma sırasında oluşan nem: %5-95 yoğuşmasız
- Bağlantı noktası sayısı: 4
- PoE Güç bütçesi: 70 W
- PoE standardı: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet
- Endüstriyel kullanım: yes
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 1
- Dış mekâna uygun: yes
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: RJ45
- Vandallığa karşı koruma: yes
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- Dış mekan PoE anahtarı
- 2 x M25 kablo rakorları / 1 x tornavida
- 1 x talimat kılavuzu Almanca / İngilizce

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	11.68	39.70	33.00	53.40	69,959.30
Packaging Unit Inside	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Packaging Unit Single	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Net single without Packaging	1	2.20	13.00	19.90	25.50	0.00

More images:

