

DIGITUS Estación de acoplamiento universal para portátil de 14", USB Type-C™

DA-70868 EAN 4016032456070





Estación de acoplamiento universal para notebook de 14", USB-C. 3x vídeo, 3x USB 3.0, 2x USB-C, 2x USB 2.0, RJ45

La estación de acoplamiento de 14 pulgadas de DIGITUS® amplía su ordenador portátil con 14 puertos adicionales a través de un solo puerto USB-C™. dispone de, entre otros, 3 puertos de vídeo (HDMI, DisplayPort, VGA) para conectar el monitor, el proyector y la TV. Gracias al soporte de monitor triple pueden funcionar al mismo tiempo. En Windows, una señal de vídeo se puede enviar a los tres puertos de vídeo diferentes simultáneamente (modo SST), además, también se pueden enviar 3 señales de vídeo diferentes a los 3 puertos de gráficos (modo MST). En Mac OS, solo se admite el modo SST. Las interfaces restantes le brindan conectividad a todos los puertos comunes que ofrece una estación de acoplamiento moderna. . Por ejemplo, una conexión de red, puertos USB adicionales (USB-C™, USB-A), una salida de audio y dos lectores de tarjetas independientes. El puerto USB-C™ integrado con recarga PD le permite cargar su ordenador portátil mientras usa la estación de acoplamiento. Del mismo modo, la estación de acoplamiento ofrece varios puertos USB 3.0 y 2.0 para la transmisión de datos, conexión de dispositivos periféricos, tales como ratón y teclado, así como para cargar dispositivos móviles. Gracias a la gestión de cables inteligente debajo de la estación de acoplamiento, la conexión es posible en ambos lados (izquierda o derecha) del portátil. Saque más provecho de su portátil y amplíe sus opciones: todo lo que necesita es un puerto

La estación de acoplamiento de 14" proporciona 14 conexiones adicionales, que incluyen vídeo, datos, alimentación, Ethernet y audio, y puede conectarse a su ordenador portátil a través del cableado inteligente por el lado derecho o izquierdo

- Apto para portátiles de hasta 14" con un puerto USB-C™, también se puede usar con portátiles de cualquier tamaño
- Compatible con resoluciones UHD hasta 4 K/30 Hz hasta 3840 x
- Soporte de pantalla triple: conecta 3 monitores simultáneamente
- Versión USB-C™: USB 3.1 (Gen. 1)
- 1 conexión USB Type-C™ como enlace para su PC portátil
- 1 conexión USB Type-C™, transferencia de datos (5 Gb/s máx.) 1 conexión USB Type-C™, Power Delivery 3.0 (100 W máx.)
- Suministro eléctrico: PD 3.0 hasta 100 W máx. (20 V/5 A)
- 3 conexiones USB 3.0 (transferencia de datos de 5 Gb/s máx.), un puerto con soporte adicional BC 1.2 (máx. 1,5 A)
- 2 conexiones USB 2.0 (transferencia de datos de 480 Mb/s)
- 1 conector hembra HDMI (4 K/30 Hz máx.)
- 1 conexión DisplayPort (4 K/30 Hz máx.)
- 1 conexión VGA (1920 x 1200/60 Hz máx.)

- 1 conexión Gigabit Ethernet, para conectar su PC portátil a Internet/red LAN
- 2 lectores de tarjetas (microSD/SDHC, SDHX, MMC) con posibilidad de uso simultáneo
- 1 salida de audio estéreo (3,5 mm)
- Protección antirrobo (es posible usar un bloqueo para portátiles)
- Compatible con modo alternativo DisplayPort.
- Compatible con DisplayPort (DP) 1.2
- Compatible con los modos SST y MST (Transporte de transmisión única/Transporte de transmisión múltiple)
- Salida de tres señales de salida de vídeo al mismo tiempo -Resolución: modo SST máx. 1080p/60 Hz/modo MST máx. 720p/60 Hz
- Interruptor de encendido/apagado
- Función de visualización por led
- Dimensiones: la. 35 x an. 7,4 x pr. 1,8 cm
- Peso: 250 g
- Color: negro
- No todos los puertos USB- $C^{\text{\tiny{TM}}}$ son compatibles con todas las funciones del USB Type-C™ estándar. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su ordenador portátil es compatible con el modo alternativo DisplayPort (DP-Alt Mode) y USB Power Delivery (PD).
- La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su ordenador portátil y del monitor conectado. Ciertas tarjetas gráficas tienen soporte MST limitado, mientras que algunos monitores también limitan la resolución disponible.
- Esta estación de acoplamiento no es compatible con dispositivos Thunderbolt™ 3 (portátiles, monitores)
- Carcasa: Plástico
- Conector LAN (RJ45): sí
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lector de tarjetas: sí
- Número de puertos de audio: 1
- Número de puertos de pantalla: 3
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 3 Número de puertos USB A: 3
- Número de puertos USB-C: 3
- Productos USB-C: sí
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI, DisplayPort, VGA

Package contents

- 1 estación de acoplamiento universal para portátil de 14", USB Type-C™
- 1 cable de conexión USB-C™ con conector en ángulo (30 cm)
- 1 manual de instrucciones



Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.00	40.00	44.00	26.00	45,760.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	12.00	38.50	4.00	1,848.00
Packaging Unit Single	1	0.60	12.00	38.50	4.00	1,848.00
Net single without Packaging	1	0.30	7.40	35.00	1.90	0.00

More images:



































