

# DIGITUS® Hepsi bir arada UPS, 800VA/480W, LED

DN-170111

EAN 4016032456582



## Hepsi bir arada UPS, 800VA/480W, LED 12V/9Ah x1, 4x CEE 7/7,3x IEC C13, USB, RJ45

Line-Interactive UPS modelleri elektrik kesintisi, aşırı gerilim hasarı, veri kaybı ve çok daha fazlasına karşı koruma sağlar. Entegre mikroişlemci kontrol ünitesi sayesinde kullanıcı dostu kullanım, yüksek performans ve güvenlik Line-Interactive serisini karakterize eder. Evdeki ve ofisteki cihazlarınızda veri kaybına ve hasara karşı kendinizi koruyun. Her zaman otomatik olarak doğru voltajı sağlayan ve aşırı voltaj ile düşük voltajı önleyen AVR fonksiyonu ile cihazlarınızı koruyun. Aşırı yük / deşarj ve aşırı şarj koruması gibi diğer güvenlik özelliklerinin yanı sıra soğuk başlatma ve enerji tasarrufu işlevleri bu UPS serisini tamamlar. Bu UPS sistemi ile veri kaybı ve hasarı geçmişte kaldı.

### Hepsi bir arada: Bağlı cihazlarınız için veri ve elektrik kesintisine, aşırı gerilim hasarına karşı güvenilir koruma

- Cihazlarınızı bağlamak için topraklama kontaklı 4 x priz
- Monitörleri bağlamak için 3 x IEC C13 soket, örneğin
- 5 V / 2 A maks. mobil cihazları şarj etmek için 1 x USB tip A soket.
- Yazılım iletişimi için 1 x USB tip-B soketi
- İnternet erişiminiz + yazılım iletişiminiz için aşırı gerilim koruması olarak 1 x RJ45 giriş / çıkış
- Aşağıdaki fonksiyonlar için LED göstere: Şebeke gerilimi üzerinden besleme / Akü gerilimi üzerinden besleme / Hata mesajı
- Aşağıdaki olaylar için sesli hata mesajı: Güç kesintisi (10 sn.) / Düşük pil (1 sn.) / Aşırı yük (0,5 sn.) / Hata (sürekli ton)
- Koruyucu fonksiyonlar: Deşarj / aşırı şarj / aşırı yük
- Elektrik kesintisi durumunda geçiş süresi: 2 - 6 ms
- Voltaj geri yüklenirken otomatik yeniden başlatma

- Bağlı cihazları / UPS işlevlerini kontrol etmek ve izlemek için yazılım
- Kapasite: 800 VA / 480 W
- Giriş voltajı: 220 - 240 VAC
- Giriş voltajı toleransı: 162 - 290 VAC
- Çıkış gerilimi voltaj regülasyonu: +/- %10
- Frekans aralığı: 50 ila 60 Hz ( +/- %10 )
- Dalga biçimi: Simüle edilmiş sinüs dalgası
- Akü tipi: 12 V / 9 Ah 1x
- Şarj süresi: 6 - 8 saat (%0 - 90 şarj)
- Gürültü seviyesi: <40 dB
- USB şarj soketi tip A: 5 V / 2 A maks.
- Çalışma sıcaklığı: 0 - 40 °C
- Çalışma nemi: %0 - 90 (yoğuşmaz)
- Boyutlar (U x G x Y): 293 x 202 x 93 cm
- Ağırlık: 5,2 kg

### Attributes

- Fiş: IEC 60320 C14 girişi
- Güç: 600 VA - 1000 VA
- Kurulum: Masaüstü
- Kurulum: Masaüstü
- Teknoloji: Hat etkileşimli

### Package contents

- UPS
- QIG
- USB kablosu
- Şebeke kablosu (giriş)

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	6.10	37.20	27.40	25.60	26,093.60
Packaging Unit Inside	1	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.05	35.20	23.80	12.60	10,555.80
Net single without Packaging	1	0.00	27.00	19.00	9.00	0.00

