

DIGITUS® Conector CAT 6A CAT (acoplamento para aplicações no terreno), 500 MHz

DN-93912

EAN 4016032458623



Conector CAT 6A CAT, 500 MHz para AWG 22-26, blindado com tampa de rosca metálica

O conector CAT DIGITUS® Professional para aplicações no terreno é utilizado para ligar ou prolongar cabos de par trançado. Caixa metálica robusta para ligações duradouras e estáveis. Este conector é a escolha ideal quando se trata de uma instalação rápida ou reparação de cabos existentes. A montagem é totalmente possível sem ferramentas especiais e é fácil de ligar graças ao terminal de corte LSA com código de cores.

O conector CAT é ideal para prolongar ou reparar uma secção de cabo de par trançado.

- Características de transmissão:
- Categoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ª Ed.; EN50173-1; IEC 60603-7-51
- Adequado para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt)
- Especificações gerais:
- Instalação de cabos através de conector de deslocamento de isolamento, codificado por cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Alívio de tensão e fixação de cabos por meio de alívio de tensão aparafusável
- Ligação de montagem sem ferramentas
- Contacto de 360° com o escudo

- Especificações técnicas:
- Material da caixa: Zinco fundido sob pressão - niquelado
- Material dos contactos: Bronze fosforoso
- Revestimento Contactos: Níquel, banhado a ouro 0,5 µ
- Especificações físicas:
- Força de inserção: Máx. 30N (de acordo com a norma IEC 60603-7-5)
- Força de retenção: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20 °C até +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de acoplamento: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (26/7 - 22/1), fio trançado e sólido
- Testado com cabo de instalação sólido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cabo de instalação AWG 22/1 Cat.7A)
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)

Atributos

- Category: CAT 6A

Package contents

- Conector CAT 6A, blindado, sem ferramentas

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	13.50	33.50	39.00	37.00	48,340.50
Packaging Unit Inside	50	1.35	16.50	27.50	7.00	3,176.25
Packaging Unit Single	1	0.03	9.00	8.00	3.00	215.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com