

# DIGITUS® CAT 6A CAT-kontakt (koppling för fältapplikationer), 500 MHz

DN-93912

EAN 4016032458623



## CAT 6A CAT-kontakt, 500 MHz för AWG 22-26, skärmad med skruvlock av metall

DIGITUS® Professional CAT-kontakt för fälttillämpningar används för att ansluta eller förlänga partvinnade kablar. Robust metallhölje för hållbara, stabila anslutningar. Denna kontakt är det perfekta valet för snabb installation eller reparation av befintliga kablar. Montering sker helt utan specialverktyg och är enkel att dra kablar tack vare den färgkodade LSA-terminalen.

### CAT-kontakten är idealisk för förlängning eller reparation av en partvinnad kabelsträcka.

- Överföringsegenskaper:
- Kategori 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3:e upplagan; EN50173-1; IEC 60603-7-51
- Lämplig för PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt)
- Allmänna specifikationer:
- Kabelinstallation via kontaktdon med isoleringsförskjutning, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- Dragavlastning och kabelfixering med hjälp av skruvbar dragavlastning
- Verktygslös monteringsanslutning

- 360° skärm som kontaktar
- Tekniska specifikationer:
- Material i höljet: Zinkgjutgods - nickelpläterat
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Beläggning Kontakter: Nickel, gulpläterad 0,5 µ
- Fysiska specifikationer:
- Instickskraft: Max. 30N (enligt IEC 60603-7-5)
- Hållkraft: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C upp till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Parningscykler: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Kopparledarens diameter: AWG (26/7 - 22/1), fåtrådig och solid tråd
- Testad med AWG 22/1 solid installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A installationskabel)
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

### Attributes

- Kategori: CAT 6A

### Package contents

- CAT 6A-kontakt, skärmad, verktygsfri

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	13.50	33.50	39.00	37.00	48,340.50
Packaging Unit Inside	50	1.35	16.50	27.50	7.00	3,176.25
Packaging Unit Single	1	0.03	9.00	8.00	3.00	215.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)