DIGITUS® Cabo QSFP+ 40G 10m AOC

DN-81313

EAN 4016032460121



Cabo QSFP+ 40G 10m AOC Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet,

Os cabos activos DIGITUS® 40G QSFP+ AOC são uma solução de interconexão de curto alcance de alto desempenho e baixo consumo de energia que suporta InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12,5G/10G/8G/8G/4G/4G/2G canal de fibra, PCIe e SAS. Estão em conformidade com o QSFP MSA e o IEEE P802.3ba. São utilizados quatro canais full duplex, sendo cada canal capaz de transferir dados a velocidades até 11,3 Gb/s, o que dá uma taxa agregada de 45,2 Gb/s. Os cabos activos DIGITUS® 40G QSFP+ AOC oferecem uma maior densidade de portas e economia de custos no sistema global.

Largura de banda elevada sem atrasos ou perda de sinal

- 10 m de distância máxima
- Taxa de dados suportada de 2,125-41,2 Gbps
- Aplicações suportadas: 12,5G Fibre Channel, 10G Fibre Channel, 8G Fibre Channel, 4G Fibre Channel e 2G Fibre Channel
- Marcas compatíveis: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Suporte DDM / DOM
- Gama de temperaturas: 0-70 ° C
- Conexões: QSFP
- Alimentação: + 3,3V tensão de alimentação
- Consumo de energia: <1,5W
- Fibra multimodo com comprimento de onda de 850nm

Attributes

- Mode: Multimode
- Distance (km): 10
- Length: 10 m
- Wavelength: 850 nm
- DDM Support: yes
- Broadcasting Mode: Depending on module
- Manufacturer compatibility: Cisco
- Connection: QSFP+
- Ethernet speed: 40 Gigabit

Package contents

- Cabo QSFP+ 40G 10m AOC
- Guia de início rápido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	26.00	26.00	2.00	1,352.00
Packaging Unit Single	1	0.01	26.00	26.00	2.00	1,352.00
Net single without Packaging	1	0.19	11.00	1.80	1.30	0.00

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, nomeadamente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra a radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com