

DIGITUS® Caixa combinada para montagem na parede 254 mm (10") e 482,6 (19") mm

DN-1019

EAN 4016032462811



Caixa combinada de 10" e 19" para montagem na parede 10U horizontal (10"), 5U vertical (19"), cinzento

Com uma estrutura de perfil redondo instalada na parte frontal, o armário de parede oferece a opção de montagem horizontal de componentes de 254 mm (10") (10 unidades de altura) e, em alternativa, montagem vertical de componentes de 482,6 mm (19") (5 unidades de altura). A estrutura do perfil frontal é regulável em profundidade. Existe também um orifício de perfil integrado na secção traseira da estrutura do armário para a montagem de componentes adicionais com dimensões de 254 mm (10"). O armário é fabricado numa construção robusta em aço. As aberturas de entrada de cabos no teto, na base e na traseira oferecem as melhores opções para uma gestão organizada dos cabos. O armário compacto é, por isso, ideal para todas as aplicações comuns de TI e telecomunicações, especialmente quando o espaço é limitado e em casas particulares.

Os armários DIGITUS® para montagem na parede são fabricados, concebidos e desenvolvidos para satisfazer as elevadas exigências das infra-estruturas de TI.

- Porta de vidro de segurança bloqueável com ângulo de abertura da porta de 200
- Fecho de 1 ponto na porta da frente
- Estrutura de perfil circular montada na frente, no interior do armário, galvanizada

- Profundidade máxima de instalação: aprox. 260 mm até ao painel traseiro; aprox. 220 mm até à perfuração do perfil traseiro
- Chapa de aço de 1,1 - 1,5 de espessura com uma elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Entradas de cabos pré-perfuradas no teto, na base e na traseira
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- Capacidade de carga das calhas de perfil: 30 kg

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 350 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 30 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 10
- Width: 350 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

Package contents

- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2 x chave

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Packaging Unit Inside	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Packaging Unit Single	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Net single without Packaging	1	10.30	35.00	35.00	55.00	0.00

More images:



Safety notes

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be neatly routed and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com