

DIGITUS® Ultra Slim HDMI® splitter, 1x4, 4K / 60 Hz

DS-45323

EAN 4016032465065



Ultra Slim HDMI-splitter, 1x4, 4K/60Hz HDR, HDCP 2.2, 18 Gbps, Micro USB-voeding

De hoogwaardige HDMI-splitter van DIGITUS® verdeelt audio- en video signalen van je HDMI-apparaat naar maximaal vier schermen, televisies of projectoren in een resolutie van UHD 4K / 60 Hz. Het vervelende opnieuw aansluiten van kabels behoort tot het verleden. HDR, HDCP 2.2 en 3D worden ook ondersteund, evenals een totale bandbreedte van 18 Gbps voor vloeiende weergave in briljante kwaliteit. De HDMI®-splitter kan worden gevoed via een bestaande USB-poort op het tv-toestel of via een USB-oplaadadapter. Je kunt meerdere splitters in cascade schakelen op maximaal 8 niveaus.

Splitst één HDMI-sigitaal naar vier beeldschermen - Ondersteunt UHD 4K / 60 Hz met HDR

- Ondersteunt HDMI®-resoluties tot 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Gegevensoverdrachtsnelheid: 18 Gbps (6 Gbps per kanaal)
- Ondersteunt: RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Ondersteunt 36bit deep colour (12 Gbps per kanaal)
- Ondersteunt HDCP 2.2 / 1.4
- Ondersteunt: 3D
- Ondersteunt: HDR (hoog dynamisch bereik)
- Ondersteunt cascade van maximaal 8 splitters

- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 45°C
- Relatieve vochtigheid: 10% - 85% RH (niet-condenserend)
- Stroomverbruik: 2,5 W (5 V / 0,5 A)
- ESD-bescherming: +/- 8 kV luchtisolatieontlading, +/- 4 kV contactontlading
- Behuizing: Metaal
- Kleur: Zwart
- Gewicht: 80 g
- Afmetingen: L 11,2 x D 4 x H 0,9 cm

Attributes

- Aantal poorten: 4
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- resolutie max.: 4096 x 2160 pixels, 60 Hz
- Signaalingang: HDMI
- Signaaluitgang: HDMI
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- Ultra Slim HDMI-splitter, 1x4, 4K / 60 Hz
- USB A naar Micro USB aansluitkabel (voeding)
- Bedieningsinstructies

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	7.00	32.00	52.00	17.50	29,120.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	11.00	15.00	2.50	412.50
Packaging Unit Single	1	0.35	11.00	15.00	2.50	412.50
Net single without Packaging	1	0.08	4.00	11.20	0.90	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com