

DIGITUS® Ultra Slim HDMI®-splitter, 1x4, 4K / 60 Hz

DS-45323

EAN 4016032465065



Ultraslank HDMI-splitter, 1x4, 4K/60Hz HDR, HDCP 2.2, 18 Gbps, Micro USB Strömförsörjning

Den högpresterande HDMI-splittern från DIGITUS® distribuerar ljud- och videosignaler från din HDMI-enhet till upp till fyra skärmar, TV-apparater eller projektorer i en upplösning på UHD 4K /60 Hz. Krånglig återanslutning av kablar är ett minne blott. HDR, HDCP 2.2 och 3D stöds också - liksom en total bandbredd på 18 Gbps för smidig uppspelning i briljant kvalitet. HDMI®-splittern kan strömförsörjas via en befintlig USB-port på TV-apparaten eller alternativt via en USB-laddningsadapter. Du kan kaskadkoppla flera splitters på upp till 8 nivåer.

Delar upp en HDMI-signal till fyra skärmar - Stödjer UHD 4K / 60 Hz med HDR

- Stödjer HDMI®-upplösningar på upp till 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Dataöverföringshastighet: 18 Gbps (6 Gbps per kanal)
- Stöd för: RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Stöd för 36 bitars djupfärg (12 Gbps per kanal)
- Stödjer HDCP 2.2 / 1.4
- Stödjer: 3D
- Stödjer: HDR (hög dynamiskt omfång)
- Stödjer kaskadkoppling av upp till 8 splitters

- Driftstemperatur: 0°C ~ 45°C
- Luftfuktighet vid drift: 10% - 85% RH (icke-kondenserande)
- Strömförbrukning: 2,5 W (5 V / 0,5 A)
- ESD-skydd: +/- 8 kV urladdning vid luftisolering, +/- 4 kV urladdning vid kontakt
- Hölje: Metall
- Färg: Svart
- Vikt: 80 g
- Mått: L 11,2 x D 4 x H 0,5 cm L 11,2 x D 4 x H 0,9 cm

Attributes

- Antal portar: 4
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- upplösning max.: 4096 x 2160 pixlar, 60 Hz
- Signalingång: HDMI
- Signalutgång: HDMI
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- Ultraslank HDMI-splitter, 1x4, 4K/60 Hz
- Anslutningskabel USB A till Micro USB (strömförsörjning)
- Bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	7.00	32.00	52.00	17.50	29,120.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	11.00	15.00	2.50	412.50
Packaging Unit Single	1	0.35	11.00	15.00	2.50	412.50
Net single without Packaging	1	0.08	4.00	11.20	0.90	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nättaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com