

DIGITUS Çok modlu ve tek modlu fiber optikler için füzyon ek cihazı, 3 eksenli, 6 motorlu

DN-FS-6-1

EAN 4016032465324



SM, MM tipi kablolar için füzyon ek cihazı, 6 motorlu Kesici, çanta dahil

Kompakt DIGITUS® füzyon kablo ek cihazı, pil ile veya güç adaptörü ile çalıştırılabilir ve çok çeşitli fiber optiklerin kurulumu ve bakımı için uygundur. Cihaz, yüksek kalitede hızlı ve otomatikleştirilmiş ekleme işlemi sağlayan hassas motorlar ve yüksek hızlı bir görüntü işleme ile çalışır. 3,5 inçlik LCD ekranı sayesinde kablo ek cihazının her çalışma adımı takip edilebilir. Hem X hem de Y eksenli veya her ikisi birden paralel olarak görüntülenebilir. Çok modlu fiber optikler (MMF/G.651), tek modlu fiberler (SMF/G.652), dispersiyonu kaydırılmış fiberler (DSF/G.653) ve sıfır olmayan dispersiyonu kaydırılmış fiberler (NZDSF/G.655) ile bükülmeye dayanıklı fiberler (örn. BIF/G.657) desteklenir. Cihaza bir kesici entegre edilmiştir (fiber optik kesici). Kablo ek cihazı, omurga kablolarının yapılmasında, bakım çalışmalarında ve onarımında kullanılır. Cihaz, hafif olması sayesinde taşınmak için idealdir, bunun için teslimat kapsamında bir taşıma çantası da bulunur. Kullanım yerleri arasında bilim kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri, radyo ve televizyon, toplu taşıma, elektrik santralleri ve askeriye sayılabilir. Ayrıca teslimat kapsamında bir fiber optik tutucusu, kesici (fiber optik kesme cihazı), soğutma rafı, kablo soyucu, güç adaptörü ve USB kablosu bulunur.

Hassas kablo ek cihazı 6 motor ile donatılmıştır, çok ve tek modlu fiber optikler için (SM/MM) 3 eksen hizalaması

- Eksenler: 3
- Motorlar: 6
- Kesici dahil (fiber optik kesme cihazı)
- Evrensel fiber tutma: Drop kablo, 250 µ, 900 µ, 2,0 - 3,0 mm
- Fiber optik çapı: Kılıf: 80-150 µm, Kaplama: 100-1000 µm
- Koriyucu kılıf: 40 - 60 mm
- Birleştirme tekniği: Elektrik arkı (Ark optimizasyonu)
- Birleştirme işlemi: Otomatik/Manuel
- LCD dokunmatik ekran (renkli)

- Ekran modları: X, Y, X + Y (eksenler)
- Yakınlaştırma: 200 kez (X/Y)
- Hafıza: 5000 birleştirme verisi (CSV), 100 ekran görüntüsü
- Arayüz: USB bağlantısı (Plug and Play)
- Birleştirme süresi: < 9 saniye
- Isınma süresi: < 25 saniye
- Tipik kayıp (dB):
- Çoklu mod lif (MM): < 0,01 dB
- Tek modlu (SM): < 0,02 dB
- Çift yönlü fiber (BI): < 0,02 dB
- Dispersiyonu kaydırılmış fiber (DSF): < 0,04 dB
- Sıfır olmayan dispersiyonu kaydırılmış fiber (NZDSF): < 0,04 dB
- Suya karşı dayanıklılık: Mevcut
- Toza karşı dayanıklılık: Mevcut
- Darbeye dayanıklılık: Mevcut
- Pil kapasitesi: > 200 birleştirme
- Şarj süresi: < 4 saat
- Güç adaptörü: 230 V AC/50 Hz
- Şarj edilebilir lityum pil
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila 55°C
- Çalışma ortamı nemi: -40°C ila 70°C
- Ölçüler: U 125 x G 125 x Y 135 mm
- Ağırlık: 1,7 kg (piller dahil)

Package contents

- Füzyon kablo ek cihazı
- Fiber optik tutucu
- Lityum pil
- Güç adaptörü
- Kesici (LWL kesme cihazı)
- Soğutma rafı
- USB bağlantı kablosu (USB A)
- Taşıma çantası
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	5.74	42.00	37.00	40.00	62,160.00
Packaging Unit Inside	1	5.74	42.00	37.00	40.00	62,160.00
Packaging Unit Single	1	5.74	42.00	37.00	40.00	62,160.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schöffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com