DIGITUS® Cabo de carregamento USB 3 em 1, 0,15 m

DB-300160-002-S

EAN 4016032466208



Cabo de carregamento USB, 0,15 m Cabo 3 em 1, trança de nylon, preto

O cabo de carregamento DIGITUS® 3 em 1 é ideal para carregar os seus dispositivos portáteis numa fonte de alimentação, PC ou outro dispositivo com uma ligação USB-A. Utilize um cabo para carregar todos os seus aparelhos. As dimensões compactas tornam o cabo no companheiro ideal para casa, escritório ou em viagem.

Cabo multi-carregamento 3 em 1 para ligar dispositivos com ligação USB-C, micro USB ou 8 pinos a uma ligação USB-A

- Potência de carregamento suportada: 10 W (5 V / 2 A)
- Temperatura de funcionamento: -10 ~ 50°C
- Humidade de funcionamento: 0 - 75%
- Ligação 1: USB-A, ficha
- Ligação 2: Apple, ficha/⊠Micro-USB, ficha/⊠USB-C, ficha

Attributes

- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: USB A, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: Metallic housing
- Wire material: CU
- Length: 0.15 m
- Shielding: Unshielded
- USB-C Products: yes

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	7.50	29.00	55.00	20.00	31,900.00
Packaging Unit Inside	10	1.88	26.50	27.50	9.00	6,558.75
Packaging Unit Single	1	0.19	5.50	23.50	2.00	258.50
Net single without Packaging	1	0.02	46.80	15.00	0.30	0.00

More images:








Safety notes

- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com