

# DIGITUS Carcasa mural 254 mm (10") - 312x300 mm (AnxP)

DN-10-06U-B  
EAN 4016032466253



## Caja mural 6U de 254 mm (10") 330x312x300 mm, color negro (RAL 9005)

Ya sea en casa, en la oficina o para subdistribuidores con espacio limitado: Con las soluciones compactas de 254 mm (10"), podrá instalar su red donde quiera. Disponibles en tres unidades de altura (6U, 9U, 12U), los armarios murales están equipados con una puerta de cristal completa y una entrada de cables con cepillos en la parte superior e inferior. En el interior hay instalados un par de raíles de perfil galvanizado de 254 mm (10") etiquetados con unidades de altura legibles. Estos pueden ajustarse en profundidad. Cada armario es una robusta construcción de chapa de acero de hasta 1,5 mm de grosor. La coloración se realiza mediante recubrimiento electrostático en polvo en los colores estándar gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Las bisagras de las puertas pueden cambiarse. Además, los armarios pueden desmontarse por completo en caso necesario gracias a su diseño desmontable.

### Los armarios murales DIGITUS® se fabrican, diseñan y desarrollan para satisfacer las elevadas exigencias de las infraestructuras informáticas.

- Grado de protección IP20
- Puerta de cristal de seguridad con cerradura
- Ángulo de apertura de la puerta de 200
- Cierre de 1 punto en la puerta delantera
- Carriles de perfil de 254 mm (10") montados en la parte delantera dentro del armario, galvanizados

- Los rieles de perfil de 254 mm (10") son ajustables en profundidad
- Chapa de acero de 1,1 - 1,5 de espesor con gran capacidad de carga, con recubrimiento en polvo
- Entrada de cables con escobilla en el techo y con cubierta de plástico en el suelo
- Ranuras de ventilación activa y pasiva
- Profundidad de montaje de los componentes máx.: 240 mm
- Incluye perno de puesta a tierra en la base de la carcasa

### Attributes

- Ancho: 312 mm
- Capacidad de carga: 30 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 300 mm
- Puerta delantera: Puerta de cristal, apertura simple
- Tipo de armario: Armario de pared
- Unidades: 6
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

### Package contents

- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- 2x llave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	8.00	36.00	37.00	39.00	51,948.00
Packaging Unit Inside	1	8.00	36.00	37.00	39.00	51,948.00
Packaging Unit Single	1	8.00	36.00	37.00	39.00	51,948.00
Net single without Packaging	1	7.00	30.00	31.20	33.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Garantice una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos instalados.
- Los armarios de red no deben llenarse en exceso y las aberturas de ventilación no deben bloquearse.
- Los cables deben colocarse ordenadamente y organizarse en canaletas o bandejas.
- Utilice dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger los aparatos sensibles de los picos de corriente o los rayos.
- Evite la humedad respetando la clase de protección IP correspondiente.
- Asegúrese de que la caja y los dispositivos utilizados están correctamente conectados a tierra.
- En las regiones donde las tormentas son frecuentes, debe integrarse una protección profesional contra los rayos en el suministro eléctrico.
- Para evitar una carga desigual, monte siempre las unidades más pesadas en la parte inferior del armario.
- Desconecte de la red eléctrica los aparatos instalados durante los trabajos de mantenimiento o instalación.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)