DIGITUS® Cable de carga USB 3 en 1, 1 m

AK-300160-010-S

EAN 4016032467113



Cable de carga USB, 1 m Cable 3 en 1, nylon trenzado, negro

El cable de carga 3 en 1 DIGITUS® es ideal para cargar tus dispositivos portátiles en una fuente de alimentación, un PC u otro dispositivo con conexión USB-A. Utilice un solo cable para cargar todos sus dispositivos. Sus dimensiones compactas hacen del cable el compañero ideal para el hogar, la oficina o cuando viaja.

Cable de carga múltiple 3 en 1 para conectar dispositivos con conexión USB-C, micro USB u 8 pines a una conexión USB-A.

- Potencia de carga admitida: 10 W (5 V / 2 A)
- Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50°C
- Humedad de funcionamiento: 0 - 75%.

Attributes

- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB A, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1 m
- Productos USB-C: sí

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	13.00	44.00	33.00	22.00	31,944.00
Packaging Unit Inside	5	0.43	19.00	15.00	3.00	855.00
Packaging Unit Single	1	0.09	18.00	8.00	2.00	288.00
Net single without Packaging	1	0.08	3.00	14.00	13.00	0.00

More images:














Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com